LYD-66D - 자기 스위치 패밀리

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오. 행이 더 좁은 변형을 지칭하지 않는 한 LYD-66N /LYD -66N-NC 및 LYD-66P /LYD -66P-NC 및 LYD-66D /LYD -66D-NC에 적용됩니다.



매개변수	값
소비 전류	10mA@24V DC Max LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
소비 전류	- LYD-66D /LYD -66D-NC
내충격성(주 3)	50G
표시등 색상	적색 LED
유도 자기장 강도 (주 2)	40 Gauss 기동 또는 40 Gauss 정지(NC)
누설 전류	0.1mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
누설 전류	0.1mA(40uA)Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
최대 스위칭 전류	200MA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
최대 스위칭 전류	100MA Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
최대 스위칭 주파수	1000Hz Max
노드 용량 (주 1)	6W Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
노드 용량 (주 1)	3W Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
작동 온도 범위	-10° ~70° C

LYD-66D - 자기 스위치 패밀리

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오. 행이 더 좁은 변형을 지칭하지 않는 한 LYD-66N /LYD -66N-NC 및 LYD-66P /LYD -66P-NC 및 LYD-66D /LYD -66D-NC에 적용됩니다.



매개변수	값
출력 접점 유형	비접촉 NPN형 LYD-66N /LYD -66N-NC
출력 접점 유형	비접촉 PNP형 LYD-66P /LYD -66P-NC
출력 접점 유형	비접촉형 LYD-66D /LYD -66D-NC
보호 회로(주 5)	3,4
보호 등급	IEC 60529 Ip67
잔류 압력 강하	0.5V@200mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
잔류 압력 강하	3.5V Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
스위치 로직	전자 비접촉, 상시 개방 또는 상시 폐쇄 (NC)
사용 전압 범위	5-30V DC
내진동성(주 4)	9G
전선	ø2.6,3C,PVC LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
전선	ø2.6,2C,PVC LYD-66D /LYD -66D-NC
배선 방식	삼선식 LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
배선 방식	이선식 LYD-66D /LYD -66D-NC

HTROBOT에 문의

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com