ECA-CTB8 - ECA-CTB8 مرسل وزن

أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT.



المعلمة	القيمة
1 مدخل لإشارة الوزن	0-39mv
أداء A/D	24 بت، طريقة Delta Sigma
درجة الدقة	0.012% F.S.
خرج إشارة تناظرية	4-20mA؛ 0-5V؛ 0-10V؛ دقة 1/3000 (اختياري)
مقاومة الجهد	عند 2000V AC50/60Hz لمدة 1 دقيقة
عدد خانات العرض	5 بت ونصف
جهد الإثارة	5V/DC
انجراف الكسب	±5PPM/°C
أقصى تردد لأخذ العينات	1000HZ
بلا أبعاد	0.002% F.S.
درجة الحماية	Ip65
درجة الحرارة النسبية	درجة الحرارة85%~°C 35 : رطوبة نسبية التخزين35-85% : رطوبة نسبية
واجهة Rs232	واجهة Rs232؛ تدعم بروتوكول Modbus RTU والبروتوكول الحر
واجهة Rs485	واجهة Rs485؛ حتى 32 عقدة على التوازي؛ تدعم بروتوكول Modbus RTU والبروتوكول الحر
معدل أخذ العينات والإخراج	10. 40, 640, 1280 times/sec
درجة حرارة التخزين	-25°C~+65°C
مدخل التبديل	خرج ترانزستور 3 نقاط، سعة حمل 1 A، 24V دخل (اختياري)
مخرج التبديل	خرج مرحّل 2 نقاط، حمل مقاومي 250VAC/3A (اختياري)
درجة حرارة التشغيل	-30°C~+60°C
جهد التشغيل	12-30V/DC
انجراف الصفر	<0.02μV/°C
واجهة الاتصال	RS232/485

اتصل بـ HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com