MC22

Modul linear skru bebola tertutup untuk aplikasi bilik bersih.

Siri MC



Buka halaman produk

PRESTASI MENGIKUT LEAD SKRU BEBOLA

Syarat jadual: 1000 W kuasa keluaran | 3,000 rpm

lead skru bebola (mm)	Kelajuan maksimum (mm/s)	Beban mendatar (kg)	Beban menegak (kg)	Tujahan terkadar (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

Di atas lejang 900 mm, turunkan kelajuan. Jadual prestasi terpakai untuk pilihan 1,000 W; ia tidak memberi penarafan untuk pilihan 750 W.

BUTIRAN TEKNIKAL

Gred kebolehulangan
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Jarak gerakan
100-2000 mm

Diameter skru bebola
32 mm

Lebar badan
220 mm

Kiraan galas linier
2

Galas linier
23 x 22 mm

Pilihan kuasa pesanan
750 W / 1000 W

Momen julur dibenarkan MP
2052 Nm

Momen julur dibenarkan MR
1810 Nm

Momen julur dibenarkan MY
2052 Nm

Selang lejang
50 mm