โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่ง HTMD22

MD22 · โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่งซีรีส์ MD

ตรวจรูปขนาดรุ่นสำหรับหน้าต่อฝั่งขับและแคร่ ใส่ความตึงสายพาน ช่องเข้าซ่อมบำรุง และข้อกำหนดการกำหนดตำแหน่งในการตรวจแกน



MD22 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)
3	1800	30	25
8	1125	75	45
10	900	95	60
15	600	150	60

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า
ลีดสายพาน	180 mm
ความกว้างสายพานซิงโครนัส	60 mm
กำลังมอเตอร์	1000 W
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.05 mm
ระยะชักสูงสุด	3300 mm
ระยะชักขั้นต่ำ	100 mm
ช่วงระยะชัก	50 mm

รูปติดตั้งอยู่ในชุดรูปขนาดแยก

emmy@htrobot.com www.htrobot.com