ECA-CTB8 - ECA-CTB8 ເຄື່ອງສົ່ງນ້ຳຫນັກ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ຊ່ອງຮັບສັນຍານຊັ່ງນ້ຳຫນັກ 1 ຊ່ອງ	0-39mv
ສົມັດຖະນະ A/D	24 ບິດ, ວິທີ Delta Sigma
ຊັ້ນຄວາມແມ່ນຍຳ	0.012% F.S.
ເອົາພຸດສັນຍານອະນາລັອກ	4-20mA; 0-5V; 0-10V; ຄວາມລະອຽດ 1/3000 (ທາງເລືອກ)
ທົນທານແຮງດັນ	ທີ່ 2000V AC50/60Hz ເປັນເວລາ 1 ນາທີ
ຈຳນວນຫຼັກຕົວເລກທີ່ສະແດງ	5 ບິດຄືງ
ແຮງດັນກະຕຸ້ນ	5V/DC
ການເລື່ອນຄ່າເກນ	±5PPM/°C
ຄວາມຖີ່ສຸ່ມຕົວຢ່າງສູງສຸດ	1000HZ
ບໍ່ມີມິຕິ	0.002% F.S.
ລະດັບການປ້ອງກັນ	Ip65
ອຸນຫະພູມສາຍພົວພັນ	ອຸນຫະພູມ: 35 °C~85% ຄວາມຊຸ່ມສາຍພັນ ການເກັບ: 35-85% ຄວາມຊຸ່ມສາຍພັນ
ອິນເຕີເຟດ Rs232	ອິນເຕີເຟສ Rs232; ຮອງຮັບໂປຣໂຕຄອນ Modbus RTU ແລະໂປຣໂຕຄອນອິດສະຫຼະ
ອິນເຕີເຟດ Rs485	ອິນເຕີເຟສ Rs485; ຂະໜານສູງສຸດ 32 ໂນດ; ຮອງຮັບໂປຣໂຕຄອນ Modbus RTU ແລະໂປຣໂຕຄອນອິດສະຫຼະ
ອັດຕາການສຸ່ມຕົວຢ່າງ ແລະ ຜົນອອກ	10. 40, 640, 1280 times/sec
ອຸນຫະພູມເກັບຮັກສາ	-25°C~+65°C
ອິນພຸດສັນຍານສະວິດ	ຜົນອອກທຣານຊິສເຕີ 3 ຈຸດ, ຂະໜາດການໂຫຼດ 24V/1A, 1 ຜົນປ້ອນ (ທາງເລືອກ)
ເອົາພຸດສັນຍານສະວິດ	ຜົນອອກຣີເລ 2 ຈຸດ, ການໂຫຼດຕ້ານ 250VAC/3A (ທາງເລືອກ)
ອຸນຫະພູມໃຊ້ງານ	-30°C~+60°C
ແຮງດັນໃຊ້ງານ	12-30V/DC
ການເລື່ອນຂອງຈຸດສູນ	<0.02μV/°C
ອິນເຕີເຟດການສື່ສານ	RS232/485

ຕິດຕໍ່ **HTROBOT**

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**