LM-FI08 - 유도 근접 스위치 패밀리

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오. 행이 더 좁은 변형을 지칭하지 않는 한 LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02 및 LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02에 적용됩니다.



매개변수	값
소비 전류	≤10mA
누설 전류	≤5μA
전원 표시등	녹색 LED
보호 회로	잘못된 배선 극성 보호, 서지 전압 보호, 출력 과부하/단락 보호
보호 등급	IP67
신뢰성 있는 검출 거리	0-1.05mm
반복 정밀도	〈5%
잔류 압력 강하	≤1mA
신호 출력 표시등	적색 LED
표준 검출 거리	0-1.5mm
표준 검출 대상	8*8*1(철)
스위칭 주파수	800HZ
스위치 출력 전류	200mA
온도 범위	-20°~+70°C
유형	삼선 PNP 출력형 LM-FI08P1.5-02 / LM-FI08PB1.5-02
유형	삼선 NPN 출력형 LM-FI08N1.5-02 / LM-FI08NB1.5-02
사용 전압 범위	8-30V / DC

HTROBOT에 문의

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com