AL-39 - AL マグネットスイッチ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。



パラメータ	値
消費電流	40μA Max.@24V AL-39DF
消費電流	7.5mA Max.@24V AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
表示灯	赤色 LED AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
表示灯	緑色 LED AL-39P/AL-39PB
漏れ電流	90μA Max.@28V AL-39DF
漏れ電流	0.01 mA Max AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
ロジック	電子式；ノーマルオープン AL-39DF
ロジック	電子式；ノーマルオープン/ ノーマルクローズ AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
最大接点容量	1.4W AL-39DF
最大接点容量	6W AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
保護回路	サージ吸収保護 AL-39DF
保護回路	電源極性逆接保護、サージ吸収保護 AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

AL-39 - AL マグネットスイッチ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。



パラメータ	値
残留圧力降下	2.65V Max.@50mA DC AL-39DF
残留圧力降下	0.5V Max.@200mA DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
感度	40-800 Gaussian AL-39DF / AL-39N/AL-39NB
感度	25-800 Gaussian AL-39P/AL-39PB
スイッチング周波数	1000Hz AL-39DF
温度範囲	-10°~70°C AL-39DF / AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
種類	二線非接触タイプ AL-39DF
種類	三線非接触 PNP タイプ AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
スイッチ使用電流	1-50mA AL-39DF
スイッチ使用電流	0-200mA AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB
使用電圧範囲	10-28V / DC AL-39DF
使用電圧範囲	5-30V / DC AL-39N/AL-39NB / AL-39P/AL-39PB

HTROBOT へ連絡

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com