ຊຸດໂມດູນ KK HTKK86

TKK86 · ຊຸດໂມດູນ TKK

ໃຊ້ແຖວຂະໜານ ແລະການເຄື່ອນໄຫວສໍາລັບລຸ້ນທີ່ແຫ້. ຮັກສາເງື່ອນໄຂການໂຫຼດ ຄວາມໄວ ແລະການຈັດຕໍາແໜ່ງໄວ້ນໍາກັນເມື່ອປຽບທຽບຕົວເລືອກ.



ຮູບຊຸດ TKK

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາะທົ່ວໄປ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1050 mm/s	ລະຫັດລີດ 20; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	430 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	740 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1050 mm/s	ລະຫັດລີດ 20; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1480 mm/s	ລະຫັດລີດ 20; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	520 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	800	ລະຫັດລີດ 20; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	870 mm/s	ລະຫັດລີດ 20; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1120	ລະຫັດລີດ 20; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	520 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1480 mm/s	ລະຫັດລີດ 20; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	520 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1050 mm/s	ລະຫັດລີດ 20; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	800	ລະຫັດລີດ 20; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	740 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	740 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	610 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	980	ລະຫັດລີດ 20; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1480 mm/s	ລະຫັດລີດ 20; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	740 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1220 mm/s	ລະຫັດລີດ 20; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	740 mm/s	ລະຫັດລິດ 10; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	520 mm/s	ລະຫັດລິດ 10; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	520 mm/s	ລະຫັດລິດ 10; ຊັ້ນມາດຕະຖານ

ໜ່ວຍຖືກພິມສະເພາະບ່ອນທີ່ແຕ່ງລະບຸ.

ແຜນຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຫ້ອງຂະໜາດແຍກ.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ເອກະສານອ້າງອີງວິສະວະກໍາ

ຄວາມໄວ-ສູງສຸດ

ລິດ(mm)	ຄວາມຍາວລາງ L2(mm)	ຄວາມແມ່ນຍໍາ P	ທົ່ວໄປ C
10	340	740 mm/s	520 mm/s
10	440	740 mm/s	520 mm/s
10	540	740 mm/s	520 mm/s
10	640	740 mm/s	520 mm/s
10	740	740 mm/s	520 mm/s
10	940	610 mm/s	430 mm/s
20	340	1480 mm/s	1050 mm/s
20	440	1480 mm/s	1050 mm/s
20	540	1480 mm/s	1050 mm/s
20	640	1480 mm/s	1050 mm/s
20	740	1480 mm/s	1050 mm/s
20	940	1220 mm/s	870 mm/s

ຄວາມຍາວລາງ L2 ແຕກຕ່າງຈາກຊະໂກເສັ້ນທາງ. ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນເອກະສານອ້າງອີງແຫຼ່ງ.

ຊັ້ນຄວາມແມ່ນຍໍາ

ຄວາມຍາວລາງ(mm)	ຊັ້ນ P/C	ລັກສະນະຕໍາແໜ່ງ(ຕາມທີ່ພົມ)	ຄວາມແມ່ນຍໍາຕໍາແໜ່ງ(ຕາມທີ່ພົມ)	ຄວາມຂະໜານຂອງເສັ້ນທາງ(ຕາມທີ່ພົມ)	ແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນ
340/440/540/640	P	±0.003	0.025	0.015	15 N-cm
340/440/540/640	C	±0.01	-	-	10 N-cm
740	P	±0.003	0.030	0.020	17 N-cm
740	C	±0.01	-	-	10 N-cm
940	P	±0.003	0.040	0.030	25 N-cm
940	C	±0.01	-	-	10 N-cm

ຄ່າ ແລະຕົວອັກສອນຊັ້ນຖືກເກັບ.

ຄ່າກໍານົດບານສະກຣູ, TKK8610

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າແຫຼ່ງປັດຈຸບັນ
ເສັ້ນຜ່ານສູນກໍານົດ(ຕາມທີ່ພົມ)	15
ລິດ	10 mm
ຄ່າກໍາລັງໄດນາມິກບານສະກຣູ(ຄູ່ຕາມທີ່ພົມ)	7144 / 6429 N
ຄ່າກໍາລັງສະຖິດບານສະກຣູ(ຄູ່ຕາມທີ່ພົມ)	12642 / 11387 N

ຕົວເລກກໍານົດສະກຣູເປັນຄູ່ຄົງລໍາດັບທີ່ພົມ; ບໍ່ບອກຄວາມສອດຄ່ອງຊັ້ນ.

ຄ່າກໍານົດໄກດ້, TKK8610

ປະເພດສະໄລດ້	ຄ່າໄດນາມິກ	ຄ່າສະຖິດ
A	31458 N	50764 N

ປະເພດສະໄລດ໌	ຄ່າໄດນາມິກ	ຄ່າສະຖິດ
S	21051 N	29475 N

ແຮງບິດຄົງທີ່ທີ່ອະນຸຍາດ, TKK8610

ສະໄລດ໌	ພິດ MP	ຢອ MY	ໂຄນ MR
A1	622 N-m	622 N-m	1507 N-m
A2	3050 N-m	3050 N-m	3014 N-m
S1	166 N-m	166 N-m	847 N-m
S2	1309 N-m	1309 N-m	1694 N-m

ຄ່າກຳນົດຂາມສະກຣູ, TKK8620

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າແຫຼ່ງປັດຈຸບັນ
ເສັ້ນຜ່ານສູນກຳນົດ(ຕາມທີ່ພົມ)	15
ລີດ	20 mm
ຄ່າກຳລັງໄດນາມິກຂາມສະກຣູ(ຄູ່ຕາມທີ່ພົມ)	4645 / 4175 N
ຄ່າກຳລັງສະຖິດຂາມສະກຣູ(ຄູ່ຕາມທີ່ພົມ)	7655 / 6889 N

ຕົວເລກກຳນົດສະກຣູເປັນຄູ່ຄົງລຳດັບທີ່ພົມ; ບໍ່ຍອກຄວາມສອດຄ່ອງຊັ້ນ.

ຄ່າກຳນົດໄກດ໌, TKK8620

ປະເພດສະໄລດ໌	ຄ່າໄດນາມິກ	ຄ່າສະຖິດ
A	31458 N	50764 N
S	21051 N	29475 N

ແຮງບິດຄົງທີ່ທີ່ອະນຸຍາດ, TKK8620

ສະໄລດ໌	ພິດ MP	ຢອ MY	ໂຄນ MR
A1	622 N-m	622 N-m	1507 N-m
A2	3050 N-m	3050 N-m	3014 N-m
S1	166 N-m	166 N-m	847 N-m
S2	1309 N-m	1309 N-m	1694 N-m

ໝາຍເຫດການນຳໃຊ້

ເອກະສານອ້າງອີງການນຳໃຊ້: ຄຳອະທິບາຍຄອບຄົວແຫຼ່ງລວມຂາມສະກຣູກັບໄກດ໌ຮູບ U ສຳລັບການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ກະທັດຮັດ, ລາຍອຸປະກອນເຊິ່ງຄອບດ້ວຍ ການແພດ ລິດຍົນ ແລະອັດຕະໂນມັດ.

ເອກະສານອ້າງອີງການຕິດຕັ້ງ: ອຸປະກອນເສີມທາງເລືອກແຫຼ່ງ:ຝາອະລູມິນຽມ,ບ່ຽໄລ,ແປ່ນເກີບອະແດບເຕີມ'ເຕີ ແລະສະວິດຈຳກັດ. ການກົງມ'ເຕີ/ແປ່ນເກີບທີ່ເລືອກຕ້ອງມີຂະໜາດແຫຼ່ງຂອງມັນເອງ.

ເອກະສານອ້າງອີງການສ້ຽເຊັ່ນເຊີ: S0:ລາງລີມິດເທົ່ານັ້ນ; S1:Omron SX671; S2:Omron SX674; S3:SUNXGL-12F; S4:SUNXGL-N12F-PX10; ບໍ່ໝາຍ:ບໍ່ມີສະວິດ.

ເອກະສານອ້າງອີງການສ້ຽ: ຂະໜາດແຫຼ່ງ60/86/100; TKK86 ລີດ10/20mm; ລາຍລາງສ້ຽ340/440/540/640/740/940mm. P:ຄວາມແມ່ນ/C:ທົ່ວໄປ; A:ສະໄລດ໌ມາດຕະຖານ/S:ນ້ຳໜັກເບົາ; ຈຳນວນສະໄລດ໌1/2.

ຄວາມຍາວລາງ: 340 / 440 / 540 / 640 / 740 / 940 mm