MF135S

โมดูลเส้นตรงขับสกรูกึ่งปิด HTMF135S
ซีรีส์ MF



เปิดหน้าผลิตภัณฑ์

สมรรถนะตามลีดบอลสกรู

เงื่อนไขตาราง: **400 W** กำลังออก

ลีดบอลสกรู (mm)	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงขับพิกัด (N)
5	250	70	17	1388
10	500	47	12	694
16	800	30	6	433
20	1000	24	4	347

ไม่มีการลดความเร็วตามช่วงชักระบุไว้

รายละเอียดทางเทคนิค

เกรดทำซ้ำ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ช่วงระยะชัก
100-1050 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางบอลสกรู
16 mm

ขนาดคัปปลิ้ง
14x10 mm

ไกด์เส้นตรง
15x12.5 mm

ระยะยื่น MP
175 Nm

ระยะยื่น MR
153 Nm

ระยะยื่น MY
174 Nm

รุ่นเซ็นเซอร์ (ใน)
EE-SX674

รุ่นเซ็นเซอร์ (นอก)
EE-SX672

ช่วงเพิ่มของช่วงชัก
50 mm