ECA-CTB9S - ECA-CTB9S 무게 트랜스미터

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.



매개변수	값
A/D 변환 속도	6.25/12.5/25/50/100/200/400/800 1600/3200/s
A/D 분해능	값 확인 필요
전체 치수	96*71*48cm
특성	6자리 이중 행 적색 디지털 표시
통신 프로토콜	Modbus RTU/ASCII/FREE(자유 프로토콜)
표시 정밀도	1/30000.
구동 능력	359 Ω 센서 여섯 개
여자 전압 출력	5V/DC, 100mA(센서 최대 6개, 350 Ω)
입력 감도	0.1-6mv/v
선택형 모델	- 표준 구성 - A1 - TS
출력 포트	Rs232와 Rs485를 동시에 지원합니다. 분해능 1/60000의 아날로그 출력을 추가할 수 있습니다
비고 및 설명	- 7 트랜지스터 출력, 4 입력 Rs485 - 아날로그 신호 출력 추가 - TES 무교정 기능 추가
스위칭 신호	7점 트랜지스터 출력(최대 1A, 4점 입력)
전달 속도	1200/2400/4800/9600/19200/38400 57600/115200
사용 온도	-30° C~+60° C
사용 전압	12-30V/DC
영점 드리프트	값 확인 필요

HTROBOT에 문의

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com