MC10

ໂມດູນສາຍຊີ່ປິດສະນິດສຳລັບຫ້ອງສະອາດ HTMC10

ຊຸດ MC



ເປີດໜ້າຜະລິດຕະພັນ

ປະສິດທິພາບຕາມລິດບານສະກຣູ

ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ: **200 W** ກຳລັງອອກ | **3,000 rpm**

ລິດບານສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຂັບຕາມພິກັດ (N)
5	250	90	30	625
10	500	60	15	312
16	800	38	11	200

ສຳລັບຊະໂກເກີນ 650 mm ໃຫ້ຫຼຸດຄວາມໄວ.

ລາຍລະອຽດວິຊາການ

ຊັ້ນຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

ຂອບເຂດໄລຍະຊັກ
100-1050 mm

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະບານສະກຣູ / ເສັ້ນຜ່ານສູນ
16 mm

ໄກດ່ເສັ້ນຊື່
12 x 8, 2 pcs

ການຍື່ນອອກ MP
145 Nm

ການຍື່ນອອກ MR
118 Nm

ການຍື່ນອອກ MY
145 Nm

ຂັ້ນຊະໂກ
50 mm