ECA-LCF4D - 압력 센서 시리즈

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.



매개변수	값
케이블	사심 실드 케이블
종합 정확도	±0.1%F.S
øA	58 mm 정격 하중 0.2
øB	16 mm 정격 하중 0.2
øD	45 mm 정격 하중 0.2
E	10.57 mm 정격 하중 0.2 / 정격 하중 0.5-1 / 정격 하중 2-10
F	6.5 mm 정격 하중 0.2 / 정격 하중 0.5-1 / 정격 하중 2-10
H	24 mm 정격 하중 0.2 / 정격 하중 0.5-1
H1	22.5 mm 정격 하중 0.2 / 정격 하중 0.5-1
M	M12*1.5 mm 정격 하중 0.2
øA	78 mm 정격 하중 0.5-1
øB	28 mm 정격 하중 0.5-1
øD	62 mm 정격 하중 0.5-1
M	M20*1.5 mm 정격 하중 0.5-1
øA	85 mm 정격 하중 2-10
øB	38 mm 정격 하중 2-10
øD	70 mm 정격 하중 2-10

ECA-LCF4D - 압력 센서 시리즈

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.



매개변수	값
H	30 mm 정격 하중 2-10
H1	24 mm 정격 하중 2-10
M	M30*1.5 mm 정격 하중 2-10
입력 임피던스	380±30Ω
절연 임피던스	≥5000MΩ(DC100V)
재질	스테인리스강
출력 임피던스	350±10Ω
정격 하중	200KG, 500KG, 1000KG; 3T, 5T, 7.5T, 10T
안전 과부하	150%F.S
밀봉 등급	IP66
감도	2.0 ±0.05 mV/V
온도 보상 범위	-10-40° C
한계 과부하	200%F.S
영점 출력	±1%F.S
온도 범위	-20-80° C
전압	10-15V(DC)

HTROBOT에 문의

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com