ຊຸດເວທີເສັ້ນຊື່ແຂ້ວລານ HTMS14

MS14 · ຊຸດເວທີເສັ້ນຊື່ແຂ້ວລານ

ກວດໂມເມັນຍື່ນອອກ ແລະຕຳແໜ່ງການໂຫຼດກັບຂະໜາດລຸ້ນ. ຮູບແບບລາງ ແລະຂັບຕ້ອງກົງກັບເສັ້ນທາງທີ່ຕ້ອງການ ແລະໂຄງຮັບ.



MS14 ຮູບຜະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກຳນົດ (N)
4	1562	30	10	208
5	1250	40	15	320
8	781	60	20	416
10	625	80	30	640

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	5500 mm
ລິດເກຍ	125 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	400 W
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.1 mm
ໄລຍະຊັກຕ່ຳສຸດ	100 mm
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	50 mm

ແຜນຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນປຶ້ມຂະໜາດແຍກ.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com