HTROBOT

HTMKK

日本語選定ガイド

リニアモーション部品と多軸自動化。天津からの実務支援付き。

天津を拠点とする HTROBOT は、産業用リニアモーションと多軸自動化でお客様と取り組みます。ラインアップはリニアモジュール、ガイド、ボールねじ、アクチュエータ、XYZ ステージをまとめています。

機種: MKK50; MKK60; MKK86

位置決め、搬送、多軸設備の用途議論と部品供給をつなぎます。

HTMKK · MKK50

MKK50 · HTMKK

同じリードと取付条件で位置決め、負荷、速度を読んでください。垂直運動では保持とブレーキ要求を軸提案に含めてください。



MKK シリーズイラスト

確認済み仕様

パラメータ	値	適用対象
本体幅	50 mm	
動荷重	2136 / 1813 N	リード 2 mm；精密等級/ 標準等級；MKK5002
動荷重	2050 / 1863 N	リード 6 mm；MKK5006
リード	2 mm	リード 2 mm；精密等級/ 標準等級；MKK5002
リード	6 mm	リード 6 mm；MKK5006
モーメント MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	リード 6 mm；MKK5006
モーメント MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	リード 2 mm；精密等級/ 標準等級；MKK5002
モーメント MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	リード 2 mm；精密等級/ 標準等級；MKK5002
モーメント MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	リード 6 mm；MKK5006
モーメント MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	リード 6 mm；MKK5006
モーメント MR (A1/A2)	222 / 444 Nm	リード 2 mm；精密等級/ 標準等級；MKK5002

パラメータ	値	適用対象
ねじ外径	8 mm	リード 2 mm；精密等級/ 標準等級；MKK5002
ねじ外径	8 mm	リード 6 mm；MKK5006
スライダーA基本動定格荷重	8007 N	リード 6 mm；MKK5006
スライダーA基本動定格荷重	8007 N	リード 2 mm；精密等級/ 標準等級；MKK5002
静荷重	3489 / 2910 N	リード 2 mm；精密等級/ 標準等級；MKK5002
静荷重	2913 / 2619 N	リード 6 mm；MKK5006
最大積載質量	31 kg	
最大ストローク	220	
断面高さ H	26	
断面二次モーメント Ix	9600 mm^4	
断面二次モーメント Iy	134000 mm^4	

単位はソースに記載がある箇所のみ印刷します。

HTMKK · MKK60

MKK60 · HTMKK

同じリードと取付条件で位置決め、負荷、速度を読んでください。垂直運動では保持とブレーキ要求を軸提案に含めてください。



MKK シリーズイラスト

確認済み仕様

パラメータ	値	適用対象
本体幅	60 mm	
動荷重	3744 / 3377 N	リード 5 mm；MKK6005
動荷重	2410 / 2107 N	リード 10 mm；MKK6010
リード	10 mm	リード 10 mm；MKK6010
リード	5 mm	リード 5 mm；MKK6005
モーメント MP (A1/A2)	72 / 367 Nm	リード 5 mm；MKK6005
モーメント MR (A1/A2)	152 / 760 Nm	リード 5 mm；MKK6005
モーメント MR (A1/A2)	419 / 838 Nm	リード 5 mm；MKK6005

パラメータ	値	適用対象
モーメント MR (S1/S2)	241 / 482 Nm	リード 5 mm ; MKK6005
ねじ外径	12 mm	リード 10 mm ; MKK6010
ねじ外径	12 mm	リード 5 mm ; MKK6005
スライダーA基本動定格荷重	13230 N	リード 5 mm ; MKK6005
スライダーA静定格荷重	21462 N	リード 5 mm ; MKK6005
スライダーS基本動定格荷重	7173 N	リード 5 mm ; MKK6005
スライダーS静定格荷重	11574 N	リード 5 mm ; MKK6005
静荷重	6243 / 5625 N	リード 5 mm ; MKK6005
静荷重	3743 / 3234 N	リード 10 mm ; MKK6010
最大積載質量	42 kg	
最大ストローク	500	
発注例（参照）	MKK60 10 P E-400 E A2 E-F0 C S0 M	
断面高さ H	33	
断面二次モーメント Ix	20560 mm^4	
断面二次モーメント Iy	280200 mm^4	

単位はソースに記載がある箇所のみ印刷します。

HTMKK · MKK86

MKK86 · HTMKK

同じリードと取付条件で位置決め、負荷、速度を読んでください。垂直運動では保持とブレーキ要求を軸提案に含めてください。



MKK シリーズイラスト

確認済み仕様

パラメータ	値	適用対象
本体幅	86 mm	
動荷重	7144 / 6429 N	リード 10 mm ; MKK8610
動荷重	4645 / 4175 N	リード 20 mm ; MKK8620
リード	10 mm	リード 10 mm ; MKK8610
リード	20 mm	リード 20 mm ; MKK8620
モーメント MP (A1/A2)	228 / 1309 Nm	リード 10 mm ; MKK8610

パラメータ	値	適用対象
モーメント MR (A1/A2)	622 / 3050 Nm	リード 10 mm ; MKK8610
モーメント MR (A1/A2)	1507 / 3014 Nm	リード 10 mm ; MKK8610
モーメント MR (S1/S2)	847 / 1694 Nm	リード 10 mm ; MKK8610
ねじ外径	16 mm	リード 20 mm ; MKK8620
ねじ外径	16 mm	リード 10 mm ; MKK8610
スライダーA基本動定格荷重	31458 N	リード 10 mm ; MKK8610
スライダーA静定格荷重	50764 N	リード 10 mm ; MKK8610
スライダーS基本動定格荷重	21051 N	リード 10 mm ; MKK8610
スライダーS静定格荷重	29475 N	リード 10 mm ; MKK8610
静荷重	7655 / 6889 N	リード 20 mm ; MKK8620
静荷重	12642 / 11387 N	リード 10 mm ; MKK8610
最大積載質量	95 kg	
概要ストローク		
断面高さ H	46	
断面二次モーメント Ix	74450 mm^4	
断面二次モーメント Iy	1134000 mm^4	

連絡先

製品または用途から始めてください。検討内容は照会草案で集め、または要件を直接ご連絡ください。

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
中国・天津