ECA-LCF4D - ຊຸດເຊັນເຊີຄວາມດັນ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ສາຍ	ສາຍປ້ອງກັນສັນໃຈ
ຄວາມແມ່ນຍຳລວມ	±0.1%F.S
ØA	58 mm ການໂຫຼດກັນດີ 0.2
ØB	16 mm ການໂຫຼດກັນດີ 0.2
ØD	45 mm ການໂຫຼດກັນດີ 0.2
E	10.57 mm ການໂຫຼດກັນດີ 0.2 / ການໂຫຼດກັນດີ 0.5-1 / ການໂຫຼດກັນດີ 2-10
F	6.5 mm ການໂຫຼດກັນດີ 0.2 / ການໂຫຼດກັນດີ 0.5-1 / ການໂຫຼດກັນດີ 2-10
H	24 mm ການໂຫຼດກັນດີ 0.2 / ການໂຫຼດກັນດີ 0.5-1
H1	22.5 mm ການໂຫຼດກັນດີ 0.2 / ການໂຫຼດກັນດີ 0.5-1
M	M12*1.5 mm ການໂຫຼດກັນດີ 0.2
ØA	78 mm ການໂຫຼດກັນດີ 0.5-1
ØB	28 mm ການໂຫຼດກັນດີ 0.5-1
ØD	62 mm ການໂຫຼດກັນດີ 0.5-1
M	M20*1.5 mm ການໂຫຼດກັນດີ 0.5-1
ØA	85 mm ການໂຫຼດກັນດີ 2-10
ØB	38 mm ການໂຫຼດກັນດີ 2-10
ØD	70 mm ການໂຫຼດກັນດີ 2-10
H	30 mm ການໂຫຼດກັນດີ 2-10

ECA-LCF4D - ຊຸດເຊັນເຊີຄວາມດັນ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
H1	24 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 2-10
M	M30*1.5 mm ການໂຫຼດກຳນົດ 2-10
ອິມພີແດນຊ້ຂາເຂົ້າ	380±30Ω
ອິມພີແດນຊ້ສນວນ	≥5000MΩ(DC100V)
ວັດສະດຸ	ເຫຼັກສະແຕນເລດ
ອິມພີແດນຊ້ຂາອອກ	350±10Ω
ການໂຫຼດກຳນົດ	200KG, 500KG, 1000KG; 3T, 5T, 7.5T, 10T
ຄວາມສາມາດຮັບໂຫຼດເກີນຢ່າງປອດໄພ	150%F.S
ລະດັບການຜະນຶກ	IP66
ຄວາມອ່ອນໄຫວ	2.0 ±0.05 mV/V
ຊ່ວງຊົດເຊີຍອຸນຫະພູມ	-10-40°C
ການຮັບໂຫຼດເກີນຂີດຈຳກັດ	200%F.S
ຜົນອອກຈຸດສູນ	±1%F.S
ຊ່ວງອຸນຫະພູມ	-20-80°C
ແຮງດັນໄຟຟ້າ	10-15V(DC)

ຕິດຕໍ່ HTROBOT
emmy@htrobot.com
www.htrobot.com