ECA-CTB9S - ECA-CTB9S transmissor de pesagem

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT.



PARÂMETRO	VALOR
Taxa de conversão A/D	6.25/12.5/25/50/100/200/400/800 1600/3200/s
Resolução A/D	Valor a confirmar
Dimensões gerais	96*71*48cm
Características	Visualização digital vermelha de 6 dígitos em dupla linha
Protocolo de comunicação	Modbus RTU/ASCII/FREE (acordo livre)
Precisão de visualização	1/30000.
Capacidade de acionamento	Seis sensores 359 Ω
Saída de tensão de excitação	5V/DC, 100mA (até 6 sensores com 350 Ω)
Sensibilidade de entrada	0.1-6mv/v
Modelo opcional	- Configuração padrão - A1 - TS
Porta de saída	Rs232 e Rs485 são suportados simultaneamente; pode adicionar-se saída analógica com resolução de 1/60000
Observações e descrição	- 7 saídas de transístor, 4 entrada Rs485 - Aumentar a saída de sinal analógico - Adicionar a função TES sem calibração
Sinal de comutação	Saída de transístor de 7 pontos (máximo 1A, entrada de 4 pontos)
Velocidade de transmissão	1200/2400/4800/9600/19200/38400 57600/115200
Temperatura de funcionamento	-30°C~+60°C
Tensão de trabalho	12-30V/DC
Deriva do zero	Valor a confirmar

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**