ECA-LCF4D - 圧力センサシリーズ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。



パラメータ	値
ケーブル	四心シールドケーブル
総合精度	±0.1%F.S
øA	58 mm 定格荷重 0.2
øB	16 mm 定格荷重 0.2
øD	45 mm 定格荷重 0.2
E	10.57 mm 定格荷重 0.2 / 定格荷重 0.5-1 / 定格荷重 2-10
F	6.5 mm 定格荷重 0.2 / 定格荷重 0.5-1 / 定格荷重 2-10
H	24 mm 定格荷重 0.2 / 定格荷重 0.5-1
H1	22.5 mm 定格荷重 0.2 / 定格荷重 0.5-1
M	M12*1.5 mm 定格荷重 0.2
øA	78 mm 定格荷重 0.5-1
øB	28 mm 定格荷重 0.5-1
øD	62 mm 定格荷重 0.5-1
M	M20*1.5 mm 定格荷重 0.5-1
øA	85 mm 定格荷重 2-10
øB	38 mm 定格荷重 2-10
øD	70 mm 定格荷重 2-10

ECA-LCF4D - 圧力センサシリーズ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。



パラメータ	値
H	30 mm 定格荷重 2-10
H1	24 mm 定格荷重 2-10
M	M30*1.5 mm 定格荷重 2-10
入力インピーダンス	380±30Ω
絶縁インピーダンス	≥5000MΩ(DC100V)
材質	ステンレス鋼
出力インピーダンス	350±10Ω
定格荷重	200KG, 500KG, 1000KG; 3T, 5T, 7.5T, 10T
安全過負荷	150%F.S
シール等級	IP66
感度	2.0 ±0.05 mV/V
温度補償範囲	-10-40° C
限界過負荷	200%F.S
ゼロ点出力	±1%F.S
温度範囲	-20-80° C
電圧	10-15V(DC)

HTROBOT へ連絡

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com