ECA-LCF4D - Drucksensor-Serie

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
Kabel	Vieradriges abgeschirmtes Kabel
Gesamtgenauigkeit	±0.1%F.S
ØA	58 mm Nennlast 0.2
ØB	16 mm Nennlast 0.2
ØD	45 mm Nennlast 0.2
E	10.57 mm Nennlast 0.2 / Nennlast 0.5-1 / Nennlast 2-10
F	6.5 mm Nennlast 0.2 / Nennlast 0.5-1 / Nennlast 2-10
H	24 mm Nennlast 0.2 / Nennlast 0.5-1
H1	22.5 mm Nennlast 0.2 / Nennlast 0.5-1
M	M12*1.5 mm Nennlast 0.2
ØA	78 mm Nennlast 0.5-1
ØB	28 mm Nennlast 0.5-1
ØD	62 mm Nennlast 0.5-1
M	M20*1.5 mm Nennlast 0.5-1
ØA	85 mm Nennlast 2-10
ØB	38 mm Nennlast 2-10
ØD	70 mm Nennlast 2-10

ECA-LCF4D - Drucksensor-Serie

Bestätigen Sie die genaue Variante und die Einsatzbedingungen bei HTROBOT.



KENNGRÖSSE	WERT
H	30 mm Nennlast 2-10
H1	24 mm Nennlast 2-10
M	M30*1.5 mm Nennlast 2-10
Eingangsimpedanz	380±30Ω
Isolationsimpedanz	≥5000MΩ(DC100V)
Werkstoff	Edelstahl
Ausgangsimpedanz	350±10Ω
Nennlast	200KG, 500KG, 1000KG; 3T, 5T, 7.5T, 10T
Sichere Überlast	150%F.S
Dichtheitsklasse	IP66
Empfindlichkeit	2.0 ±0.05 mV/V
Temperaturkompensationsbereich	-10-40°C
Grenzüberlast	200%F.S
Nullpunktausgang	±1%F.S
Temperaturbereich	-20-80°C
Spannung	10-15V(DC)

KONTAKT HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**