LYD-66D - Familia de interruptores magnéticos

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT. Se aplica a LYD-66N /LYD -66N-NC y LYD-66P /LYD -66P-NC así como LYD-66D /LYD -66D-NC salvo que una fila nombre una variante más estrecha.



PARÁMETRO	VALOR
Corriente consumida	10mA@24V DC Max LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Corriente consumida	- LYD-66D /LYD -66D-NC
Resistencia a impactos (Nota 3)	50G
Color del indicador luminoso	LED rojo
Intensidad de campo magnético inducido (Nota 2)	40 Gauss arranque o 40 Gauss parada (NC)
Corriente de fuga	0.1mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Corriente de fuga	0.1mA(40uA)Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Corriente máxima de conmutación	200MA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Corriente máxima de conmutación	100MA Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Frecuencia máxima de conmutación	1000Hz Max
Capacidad de nodos (Nota 1)	6W Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Capacidad de nodos (Nota 1)	3W Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Rango de temperatura de funcionamiento	-10°~70°C

LYD-66D - Familia de interruptores magnéticos

Confirme la variante exacta y las condiciones de aplicación con HTROBOT. Se aplica a LYD-66N /LYD -66N-NC y LYD-66P /LYD -66P-NC así como LYD-66D /LYD -66D-NC salvo que una fila nombre una variante más estrecha.



PARÁMETRO	VALOR
Tipo de contacto de salida	Tipo NPN sin contacto LYD-66N /LYD -66N-NC
Tipo de contacto de salida	Tipo PNP sin contacto LYD-66P /LYD -66P-NC
Tipo de contacto de salida	Tipo sin contacto LYD-66D /LYD -66D-NC
Circuito de protección (Nota 5)	3,4
Grado de protección	IEC 60529 Ip67
Caída de presión residual	0.5V@200mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Caída de presión residual	3.5V Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Lógica del interruptor	Electrónico sin contacto, normalmente abierto o normalmente cerrado (NC)
Rango de tensión de uso	5-30V DC
Resistencia a las vibraciones (Nota 4)	9G
Cable	Ø2.6,3C,PVC LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Cable	Ø2.6,2C,PVC LYD-66D /LYD -66D-NC
Tipo de cableado	Tipo de tres hilos LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Tipo de cableado	Tipo de dos hilos LYD-66D /LYD -66D-NC

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**