ซีรีส์สเตจเส้นตรงแร็คแอนด์พีเนียน HTMS21

MS21 · ซีรีส์สเตจเส้นตรงแร็คแอนด์พีเนียน

ตรวจโมเมนต์ระยะยื่นและตำแหน่งภาระกับขนาดรุ่น ผังรางและขับต้องเข้ากับช่วงเคลื่อนที่และโครงสร้างรองรับที่ต้องการ



MS21 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)	แรงผลักพิกัด (N)
4	2000	70	20	313
5	2000	100	30	457
8	1375	140	40	626
10	1100	200	50	747

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า
ลีดเฟือง	250 mm
กำลังมอเตอร์	1000 W
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.1 mm
ระยะชักขั้นต่ำ	100 mm
ช่วงระยะชัก	50 mm

รูปติดตั้งอยู่ในชุดรูปขนาดแยก

emmy@htrobot.com www.htrobot.com