HTROBOT

HTMKK

한국어 선정 가이드

리니어 모션 부품과 다축 자동화, Tianjin의 실무 지원과 함께.

Tianjin에 기반한 HTROBOT는 산업용 리니어 모션과 다축 자동화에서 고객과 협력합니다. 제품군은 리니어 모듈, 가이드, 볼 스크루, 액추에이터, XYZ 스테이지를 모읍니다.

모델: MKK50; MKK60; MKK86

위치 결정, 이송, 다축 장비의 적용 논의와 부품 공급을 연결합니다.

HTMKK · MKK50

MKK50 · HTMKK

같은 리드와 설치 조건에서 위치 결정, 하중, 속도를 읽으십시오. 수직 운동에서는 홀딩과 브레이크 요구를 축 제안에 포함하십시오.



MKK 시리즈 일러스트

검토된 사양

매개변수	값	적용 대상
본체 폭	50 mm	
동하중	2136 / 1813 N	리드 2 mm; 정밀 등급 / 일반 등급; MKK5002
동하중	2050 / 1863 N	리드 6 mm; MKK5006
리드	2 mm	리드 2 mm; 정밀 등급 / 일반 등급; MKK5002
리드	6 mm	리드 6 mm; MKK5006
모멘트 MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	리드 6 mm; MKK5006
모멘트 MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	리드 2 mm; 정밀 등급 / 일반 등급; MKK5002
모멘트 MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	리드 2 mm; 정밀 등급 / 일반 등급; MKK5002
모멘트 MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	리드 6 mm; MKK5006
모멘트 MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	리드 6 mm; MKK5006
모멘트 MR (A1/A2)	222 / 444 Nm	리드 2 mm; 정밀 등급 / 일반 등급; MKK5002

매개변수	값	적용 대상
스크루 외경	8 mm	리드 2 mm; 정밀 등급 / 일반 등급; MKK5002
스크루 외경	8 mm	리드 6 mm; MKK5006
슬라이더 A 기본 동정격 하중	8007 N	리드 6 mm; MKK5006
슬라이더 A 기본 동정격 하중	8007 N	리드 2 mm; 정밀 등급 / 일반 등급; MKK5002
정하중	3489 / 2910 N	리드 2 mm; 정밀 등급 / 일반 등급; MKK5002
정하중	2913 / 2619 N	리드 6 mm; MKK5006
최대 탑재 질량	31 kg	
최대 스트로크	220	
단면 높이 H	26	
단면 이차 모멘트 Ix	9600 mm^4	
단면 이차 모멘트 Iy	134000 mm^4	

단위는 원문에 있는 곳에만 인쇄합니다.

HTMKK · MKK60

MKK60 · HTMKK

같은 리드와 설치 조건에서 위치 결정, 하중, 속도를 읽으십시오. 수직 운동에서는 홀딩과 브레이크 요구를 축 제안에 포함하십시오.



MKK 시리즈 일러스트

검토된 사양

매개변수	값	적용 대상
본체 폭	60 mm	
동하중	3744 / 3377 N	리드 5 mm; MKK6005
동하중	2410 / 2107 N	리드 10 mm; MKK6010
리드	10 mm	리드 10 mm; MKK6010
리드	5 mm	리드 5 mm; MKK6005
모멘트 MP (A1/A2)	72 / 367 Nm	리드 5 mm; MKK6005
모멘트 MR (A1/A2)	152 / 760 Nm	리드 5 mm; MKK6005

매개변수	값	적용 대상
모멘트 MR (A1/A2)	419 / 838 Nm	리드 5 mm; MKK6005
모멘트 MR (S1/S2)	241 / 482 Nm	리드 5 mm; MKK6005
스크루 외경	12 mm	리드 10 mm; MKK6010
스크루 외경	12 mm	리드 5 mm; MKK6005
슬라이더 A 기본 동정격 하중	13230 N	리드 5 mm; MKK6005
슬라이더 A 정정격 하중	21462 N	리드 5 mm; MKK6005
슬라이더 S 기본 동정격 하중	7173 N	리드 5 mm; MKK6005
슬라이더 S 정정격 하중	11574 N	리드 5 mm; MKK6005
정하중	6243 / 5625 N	리드 5 mm; MKK6005
정하중	3743 / 3234 N	리드 10 mm; MKK6010
최대 탑재 질량	42 kg	
최대 스트로크	500	
주문 예(참조)	MKK60 10 P E-400 E A2 E-F0 C S0 M	
단면 높이 H	33	
단면 이차 모멘트 Ix	20560 mm^4	
단면 이차 모멘트 Iy	280200 mm^4	

단위는 원문에 있는 곳에만 인쇄합니다.

HTMKK · MKK86

MKK86 · HTMKK

같은 리드와 설치 조건에서 위치 결정, 하중, 속도를 읽으십시오. 수직 운동에서는 홀딩과 브레이크 요구를 축 제안에 포함하십시오.



MKK 시리즈 일러스트

검토된 사양

매개변수	값	적용 대상
본체 폭	86 mm	
동하중	7144 / 6429 N	리드 10 mm; MKK8610
동하중	4645 / 4175 N	리드 20 mm; MKK8620
리드	10 mm	리드 10 mm; MKK8610

매개변수	값	적용 대상
리드	20 mm	리드 20 mm; MKK8620
모멘트 MP (A1/A2)	228 / 1309 Nm	리드 10 mm; MKK8610
모멘트 MR (A1/A2)	622 / 3050 Nm	리드 10 mm; MKK8610
모멘트 MR (A1/A2)	1507 / 3014 Nm	리드 10 mm; MKK8610
모멘트 MR (S1/S2)	847 / 1694 Nm	리드 10 mm; MKK8610
스크루 외경	16 mm	리드 20 mm; MKK8620
스크루 외경	16 mm	리드 10 mm; MKK8610
슬라이더 A 기본 동정격 하중	31458 N	리드 10 mm; MKK8610
슬라이더 A 정정격 하중	50764 N	리드 10 mm; MKK8610
슬라이더 S 기본 동정격 하중	21051 N	리드 10 mm; MKK8610
슬라이더 S 정정격 하중	29475 N	리드 10 mm; MKK8610
정하중	7655 / 6889 N	리드 20 mm; MKK8620
정하중	12642 / 11387 N	리드 10 mm; MKK8610
최대 탑재 질량	95 kg	
개요 스트로크		
단면 높이 H	46	
단면 이차 모멘트 Ix	74450 mm^4	
단면 이차 모멘트 Iy	1134000 mm^4	

연락처

제품 또는 응용부터 시작하십시오. 문의 초안으로 검토 내용을 모으거나 요구를 직접 문의하십시오.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, 중국