ECA-CTB8 - ECA-CTB8 pemancar timbang

Sahkan varian tepat dan syarat aplikasi dengan HTROBOT.



Parameter	Nilai
1 input isyarat penimbangan	0-39mv
Prestasi A/D	24 bit, kaedah Delta Sigma
Gred ketepatan	0.012% F.S.
Output isyarat analog	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Resolusi 1/3000 (pilihan)
Tahan voltan	Pada 2000V AC50/60Hz selama 1 minit
Bilangan digit paparan	5-bit-setengah
Voltan pengujaan	5V/DC
Hanyutan gandaan	±5PPM/°C
Frekuensi pensampelan maksimum	1000HZ
Tanpa dimensi	0.002% F.S.
Tahap perlindungan	Ip65
Suhu relatif	Suhu: 35 °C~85% kelembapan relatif Storan: 35-85% kelembapan relatif
Antara muka Rs232	Antara muka Rs232; Menyokong protokol Modbus RTU dan protokol bebas
Antara muka Rs485	Antara muka Rs485; Sehingga 32 nod selari; Menyokong protokol Modbus RTU dan protokol bebas
Kadar pensampelan dan output	10. 40, 640, 1280 times/sec
Suhu penyimpanan	-25°C~+65°C
Input pensuisan	output transistor 3-titik, kapasiti beban 24V/1A, 1 input (pilihan)
Output pensuisan	output geganti 2-titik, beban rintangan 250VAC/3A (pilihan)
Suhu operasi	-30°C~+60°C
voltan kerja	12-30V/DC
Hanyutan sifar	<0.02μV/°C
Antara muka komunikasi	RS232/485

HUBUNGI HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**