# MF135S

**Modul linear skru separa tertutup HTMF135S**

Siri MF



Buka halaman produk

## PRESTASI MENGIKUT LEAD SKRU BEBOLA

**Syarat jadual: 400 W kuasa keluaran**

| lead skru bebola (mm) | Kelajuan maksimum (mm/s) | Beban mendatar (kg) | Beban menegak (kg) | Tujahan terkadar (N) |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 250 | 70 | 17 | 1388 |
| 10 | 500 | 47 | 12 | 694 |
| 16 | 800 | 30 | 6 | 433 |
| 20 | 1000 | 24 | 4 | 347 |

Tiada pengurangan kelajuan bergantung lejang disenaraikan.

## BUTIRAN TEKNIKAL

Gred kebolehulangan
**C: ±0.01 mm**
**P: ±0.008 mm**

Julat lejang
**100-1050 mm**

Diameter skru bebola
**16 mm**

Dimensi gandingan
**14x10 mm**

Galas linier
**15x12.5 mm**

Julur MP
**175 Nm**

Julur MR
**153 Nm**

Julur MY
**174 Nm**

Model penderia (dalam)
**EE-SX674**

Model penderia (luar)
**EE-SX672**

Kenaikan lejang
**50 mm**