MF22

半密閉ねじ駆動リニアモジュール HTMF22

MFシリーズ



製品ページを開く

ボールねじリード別性能

表の条件： 3,000 rpm

ボールねじリード (mm)	最高速度 (mm/s)	水平荷重 (kg)	垂直荷重 (kg)	定格推力 (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

移動が 900 mm を超えるときは速度を下げてください。

技術詳細

繰返し等級
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

モーター出力
1000 W

最大ストローク
2000 mm

最小ストローク
100 mm

ストローク間隔
50 mm

機種別表

MF22 | ストローク、全長および質量

条件: モータ位置 B（下側）

ストローク S (mm)	全長 L (mm)	カタログ質量 (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5

全長 L = S + 450 mm.