ຊຸດໂມດູນ KK HTKK60

TKK60 · ຊຸດໂມດູນ TKK

ໃຊ້ແຖວຂະໜານ ແລະການເຄື່ອນໄຫວສໍາລັບລຸ້ນທີ່ແຫ້. ຮັກສາເຄື່ອນໄຂການໂຫຼດ ຄວາມໄວ ແລະການຈັດຕໍາແໜ່ງໄວ້ນໍາກັນເມື່ອປຽບທຽບຕົວເລືອກ.



ຮູບຊຸດ TKK

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາะທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ຕົວຢ່າງການສັ່ງ (ອ້າງອີງ)	TKK60 10 P E .400 E A2 E F0 S0	
ແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນ	15 / 7 N-cm	
ຄວາມໄວສູງສຸດ	340 mm/s	ລະຫັດລີດ 05; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	790 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	390 mm/s	ລະຫັດລີດ 05; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	550 mm/s	ລະຫັດລີດ 05; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1100 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	390 mm/s	ລະຫັດລີດ 05; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	790 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	550 mm/s	ລະຫັດລີດ 05; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	670 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	550 mm/s	ລະຫັດລີດ 05; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	670 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	390 mm/s	ລະຫັດລີດ 05; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1100 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	550 mm/s	ລະຫັດລີດ 05; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	390 mm/s	ລະຫັດລີດ 05; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	340 mm/s	ລະຫັດລີດ 05; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	390 mm/s	ລະຫັດລີດ 05; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1100 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	550 mm/s	ລະຫັດລີດ 05; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	790 mm/s	ລະຫັດລີດ 10; ຊັ້ນນາດຕະຖານ

ແຜນຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຫ້ອງຂະໜາດແຍກ.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ເອກະສານອ້າງອີງວິສະວະກໍາ

ຄວາມໄວ-ສູງສຸດ

ລີດ(mm)	ຄວາມຍາວລາງ L2(mm)	ຄວາມແມ່ນຍໍາ P	ທົ່ວໄປ C
5	150	550 mm/s	390 mm/s
5	200	550 mm/s	390 mm/s
5	300	550 mm/s	390 mm/s
5	400	550 mm/s	390 mm/s
5	500	550 mm/s	390 mm/s
5	600	340 mm/s	340 mm/s
10	150	1100 mm/s	790 mm/s
10	200	1100 mm/s	790 mm/s
10	300	1100 mm/s	790 mm/s
10	400	1100 mm/s	790 mm/s
10	500	1100 mm/s	790 mm/s
10	600	670 mm/s	670 mm/s

ຄວາມຍາວລາງ L2 ແຕກຕ່າງຈາກຊະໂກເສັ້ນທາງ. ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນເອກະສານອ້າງອີງແຫຼ່ງ.

ຊັ້ນຄວາມແມ່ນຍໍາ

ຄວາມຍາວລາງ(mm)	ຊັ້ນ P/C	ລັກສະນະຕໍາແໜ່ງ(ຕາມທີ່ພົມ)	ຄວາມແມ່ນຍໍາຕໍາແໜ່ງ(ຕາມທີ່ພົມ)	ຄວາມຂະໜານຂອງເສັ້ນທາງ(ຕາມທີ່ພົມ)	ແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນ
150/200/300/400	P	±0.003	0.020	0.010	15 N-cm
150/200/300/400	C	±0.01	-	-	7 N-cm
500/600	P	±0.003	0.025	0.015	15 N-cm
500/600	C	±0.01	-	-	7 N-cm

ຄ່າ ແລະຕົວອັກສອນຊັ້ນຖືກເກັບ.

ຄ່າກໍານົດຂນສະກຣູ, TKK6005

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າແຫຼ່ງປັດຈຸບັນ
ເສັ້ນຜ່າຍສູນກໍານົດ(ຕາມທີ່ພົມ)	12
ລີດ	5 mm
ຄ່າກໍາລັງໄດນາມິກຂນສະກຣູ(ຄູ່ຕາມທີ່ພົມ)	3744 / 3377 N
ຄ່າກໍາລັງສະຖິດຂນສະກຣູ(ຄູ່ຕາມທີ່ພົມ)	6243 / 5625 N

ຕົວເລກກໍານົດສະກຣູເປັນຄູ່ຄົງລໍາດັບທີ່ພົມ; ບໍ່ຍອກຄວາມສອດຄ່ອງຊັ້ນ.

ຄ່າກໍານົດໄກດ໌, TKK6005

ປະເພດສະໄລດ໌	ຄ່າໄດນາມິກ	ຄ່າສະຖິດ
A	13230 N	21462 N
S	7173 N	11574 N

ແຮງບິດຄົງທີ່ທີ່ອະນຸຍາດ, TKK6005

ສະໄລດ້	ພິດ MP	ຢອ MY	ໂຮນ MR
A1	152 N-m	152 N-m	419 N-m
A2	348 N-m	348 N-m	838 N-m
S1	72 N-m	72 N-m	241 N-m
S2	205 N-m	205 N-m	482 N-m

ຄ່າກໍານົດບານສະກຣູ, TKK6010

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າແຫຼ່ງປັດຈຸບັນ
ເສັ້ນຜ່ານສູນກໍານົດ(ຕາມທີ່ພົມ)	12
ລີດ	10 mm
ຄ່າກໍາລັງໄດນາມິກບານສະກຣູ(ຄູ່ຕາມທີ່ພົມ)	2410 / 2107 N
ຄ່າກໍາລັງສະຖິດບານສະກຣູ(ຄູ່ຕາມທີ່ພົມ)	3743 / 3234 N

ຕົວເລກກໍານົດສະກຣູເປັນຄູ່ຄົງລໍາດັບທີ່ພົມ; ບໍ່ບອກຄວາມສອດຄ່ອງຊັ້ນ.

ຄ່າກໍານົດໄກດ້, TKK6010

ປະເພດສະໄລດ້	ຄ່າໄດນາມິກ	ຄ່າສະຖິດ
A	13230 N	21462 N
S	7173 N	11574 N

ແຮງບິດຄົງທີ່ທີ່ອະນຸຍາດ, TKK6010

ສະໄລດ້	ພິດ MP	ຢອ MY	ໂຮນ MR
A1	152 N-m	152 N-m	419 N-m
A2	348 N-m	348 N-m	838 N-m
S1	72 N-m	72 N-m	241 N-m
S2	205 N-m	205 N-m	482 N-m

ໝາຍເຫດການນໍາໃຊ້

ເອກະສານອ້າງອີງການນໍາໃຊ້: ຄໍາອະທິບາຍຄອບຄົວແຫຼ່ງລວມບານສະກຣູກັບໄກດ້ຮູບ U ສໍາລັບການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ກະທັດຮັດ, ລາຍອຸປະກອນເຊມິຄອນດັກ ການແພດ ລົດຍົນ ແລະອັດຕະໂນມັດ.

ເອກະສານອ້າງອີງການຕິດຕັ້ງ: ອຸປະກອນເສີມທາງເລືອກແຫຼ່ງ:ຝາອະລູມິນຽມ,ບີໂລ,ແປນເກີບອະແດບເຕີມໍເຕີ ແລະສະວິດຈໍາກັດ. ການກົງມໍເຕີ/ແປນເກີບທີ່ເລືອກຕ້ອງມີຂະໜາດແຫຼ່ງຂອງມັນເອງ.

ເອກະສານອ້າງອີງການສັ່ງເຊັນເຊີ: S0:ລາງລີມິດເທົ່ານັ້ນ; S1:Omron SX671; S2:Omron SX674; S3:SUNXGL-12F; S4:SUNXGL-N12F-PX 10; ບໍ່ໝາຍ:ບໍ່ມີສະວິດ.

ເອກະສານອ້າງອີງການສັ່ງ: ຂະໜາດແຫຼ່ງ60/86/100; TKK60 ລີດ5/10mm; ລາຍລາງສັ່ງ150/200/400/500/600mm. P:ຄວາມແມ່ນ/C:ທົ່ວໄປ; A:ສະໄລດ້ມາດຕະຖານ/S:ນ້ໍາໜັກເບົາ; ຈໍານວນສະໄລດ້1/2.

ຄວາມຍາວລາງ: 150 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 mm