ECA-CTB8 - ECA-CTB8 重量トランスミッタ

正確なバリアントと用途条件は HTROBOT に確認してください。



パラメータ	値
1系統の計量信号入力	0-39mv
A/D性能	24 bit、Delta Sigma 方式
精度等級	0.012% F.S.
アナログ信号出力	4-20mA；0-5V；0-10V；分解能 1/3000（オプション）
耐電圧	2000V AC50/60Hz で 1 分間
表示桁数	5桁半
励起電圧	5V/DC
ゲインドリフト	±5PPM/°C
最大サンプリング周波数	1000HZ
無次元	0.002% F.S.
保護等級	Ip65
相対温度	温度: 35°C~85% 相対湿度 保管: 35-85% 相対湿度
Rs232インターフェース	Rs232 インタフェース；Modbus RTU プロトコルとフリープロトコルをサポート
Rs485インターフェース	Rs485 インタフェース；並列最大 32 ノード；Modbus RTU プロトコルとフリープロトコルをサポート
サンプリング・出力レート	10. 40, 640, 1280 times/sec
保存温度	-25°C~+65°C
スイッチング入力	3点トランジスタ出力、24V/1A 負荷容量、1 入力（オプション）
スイッチング出力	2点リレー出力、250VAC/3A 抵抗負荷（オプション）
使用温度	-30°C~+60°C
使用電圧	12-30V/DC
ゼロ点ドリフト	〈0.02μV/°C
通信インターフェース	RS232/485

HTROBOT へ連絡

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com