ຊຸດໂມດູນ KK HTKK100

TKK100 · ຊຸດໂມດູນ TKK

ໃຊ້ແຖວຂະໜາດ ແລະການເຄື່ອນໄຫວສໍາລັບລຸ້ນທີ່ແທ້. ຮັກສາເງື່ອນໄຂການໂຫຼດ ຄວາມໄວ ແລະການຈັດຕໍາແໜ່ງໄວ້ນໍາກັນເມື່ອປຽບທຽບຕົວເລືອກ.



ຮູບຊຸດ TKK

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນ	17 / 20 / 23 / 25 / 15 N-cm	
ຄວາມຍາວລາງ	980 / 1080 / 1180 / 1280 / 1380 mm	
ຄວາມໄວສູງສຸດ	750 mm/s	ລະຫັດລິດ 20; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	510 mm/s	ລະຫັດລິດ 20; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	750 mm/s	ລະຫັດລິດ 20; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	530 mm/s	ລະຫັດລິດ 20; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	630 mm/s	ລະຫັດລິດ 20; ຊັ້ນມາດຕະຖານ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	440 mm/s	ລະຫັດລິດ 20; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ

ແຜນຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນປື້ມຂະໜາດແຍກ.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ເອກະສານອ້າງອີງວິສະວະກໍາ

ຄວາມໄວ-ສູງສຸດ

ລິດ(mm)	ຄວາມຍາວລາງ L2(mm)	ຄວາມແມ່ນຍໍາ P	ທົ່ວໄປ C
20	980	1120 mm/s	800 mm/s
20	1080	980 mm/s	800 mm/s
20	1180	750 mm/s	750 mm/s
20	1280	510 mm/s	630 mm/s
20	1380	440 mm/s	530 mm/s

ຄວາມຍາວລາງ L2 ແຕກຕ່າງຈາກຊະໂກເສັ້ນທາງ. ຄ່າເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນເອກະສານອ້າງອີງແຫຼ່ງ.

ຊັ້ນຄວາມແມ່ນຍໍາ

ຄວາມຍາວລາງ(mm)	ຊັ້ນ P/C	ລັກສະນະຕໍາແໜ່ງ(ຕາມທີ່ພົມ)	ຄວາມແມ່ນຍໍາຕໍາແໜ່ງ(ຕາມທີ່ພົມ)	ຄວາມຂະໜານຂອງເສັ້ນທາງ(ຕາມທີ່ພົມ)	ແຮງບິດເລີ່ມຕົ້ນ
980/1080	P	±0.005	0.035	0.025	17 N-cm
980/1080	C	±0.01	-	-	12 N-cm
1180	P	±0.005	0.040	0.03	20 N-cm
1180	C	±0.01	-	-	12 N-cm
1280	P	±0.005	0.045	0.035	23 N-cm
1280	C	±0.01	-	-	15 N-cm
1380	P	±0.005	005	0.04	25 N-cm
1380	C	±0.01	-	-	15 N-cm

ຄ່າ ແລະຕົວອັກສອນຊັ້ນຖືກເກັບ.

ທີ່ rail1380, ຫ້ອງຄວາມແມ່ນຍໍາຕໍາແໜ່ງຂອງແຫຼ່ງອ່ານເປັນ 005; ຄ່າທົດສະນິຍົມທີ່ຕັ້ງໃຈຕ້ອງຢືນຢັນ.

ຄ່າກໍານົດບານສະກຣູ, TKK10020

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າແຫຼ່ງປັດຈຸບັນ
ເສັ້ນຜ່ານສູນກໍານົດ(ຕາມທີ່ພົມ)	20
ລິດ	20 mm
ຄ່າກໍາລັງໄດນາມິກບານສະກຣູ(ຄູ່ຕາມທີ່ພົມ)	7046 / 4782 N
ຄ່າກໍາລັງສະຖິດບານສະກຣູ(ຄູ່ຕາມທີ່ພົມ)	12544 / 9163 N

ຕົວເລກກໍານົດສະກຣູເປັນຄູ່ຄົງລໍາດັບທີ່ພົມ; ບໍ່ບອກຄວາມສອດຄ່ອງຊັ້ນ.

ຄ່າກໍານົດໄກດ້, TKK10020

ປະເພດສະໄລດ້	ຄ່າໄດນາມິກ	ຄ່າສະຖິດ
A	39200 N	63406 N
S	- N	- N

ແຮງບິດຄົງທີ່ທີ່ອະນຸຍາດ, TKK10020

ສະໄລດ້	ພິດ MP	ຢອ MY	ໂຣນ MR
A1	960 N-m	960 N-m	2205 N-m

ສະໄລດ້	ພິດ MP	ຢອ MY	ໂຮນ MR
A2	4763 N-m	4763 N-m	4410 N-m
S1	- N-m	- N-m	- N-m
S2	- N-m	- N-m	- N-m

ໝາຍເຫດການນຳໃຊ້

ເອກະສານອ້າງອີງການນຳໃຊ້: ຄຳອະທິບາຍຄອບຄົວແຫຼ່ງລວມບານສະກຣູກັບໄກດ້ຮູບ U ສຳລັບການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ກະທັດຮັດ, ລາຍອຸປະກອນເຊມິຄອນດັກ ການແພດ ລົດຍົນ ແລະອັດຕະໂນມັດ.

ເອກະສານອ້າງອີງການຕິດຕັ້ງ: ອຸປະກອນເສີມທາງເລືອກແຫຼ່ງ:ຝາອະລູມິນຽມ,ບີໂລ,ແປນເກີບອະແດບເຕີມໍເຕີ ແລະສະວິດຈຳກັດ. ການກົງມໍເຕີ/ແປນເກີບທີ່ເລືອກຕ້ອງມີຂະໜາດແຫຼ່ງຂອງມັນເອງ.

ເອກະສານອ້າງອີງການສັ່ງເຊັນເຊີ: S0:ລາງລີມິດເທົ່ານັ້ນ; S1:Omron SX671; S2:Omron SX674; S3:SUNXGL-12F; S4:SUNXGL-N12F-PX 10; ບໍ່ໝາຍ:ບໍ່ມີສະວິດ.

ເອກະສານອ້າງອີງການສັ່ງ: ຂະໜາດແຫຼ່ງ60/86/100; TKK100 ລີດ20mm; ລາຍລາງສັ່ງ980/1080/1180/1280/1380mm. P:ຄວາມແມ່ນ/C:ທົ່ວໄປ; A:ສະໄລດ້ມາດຕະຖານ/S:ນ້ຳໜັກເບົາ; ຈຳນວນສະໄລດ້ 1/2.