ECA-LCF2-LZ - سلسلة مستشعرات الضغط

أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT.



المعلمة	القيمة
الكابل	كابل محجوب بأربعة أنوية
الدقة الكلية	±0.05%F.S,C2
ØA	72 mm الحمل المقدّر 0.1-1
ØB	18 mm الحمل المقدّر 0.1-1
ØD	58.5 mm الحمل المقدّر 0.1-1
E	5.5 mm الحمل المقدّر 0.1-1
F	10 mm الحمل المقدّر 0.1-1
H	24 mm الحمل المقدّر 0.1-1
H1	24 mm الحمل المقدّر 0.1-1
M	M12 mm الحمل المقدّر 0.1-1
ØA	105 mm الحمل المقدّر 2-5
ØB	29 mm الحمل المقدّر 2-5
ØD	88.9 mm الحمل المقدّر 2-5
E	6.5 mm الحمل المقدّر 2-5
F	11 mm الحمل المقدّر 2-5
H	37 mm الحمل المقدّر 2-5
H1	34 mm الحمل المقدّر 2-5
M	M16*1.5 mm الحمل المقدّر 2-5
ØA	125 mm الحمل المقدّر 7-25
ØB	39 mm الحمل المقدّر 7-25

ECA-LCF2-LZ - سلسلة مستشعرات الضغط

أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT.



المعلمة	القيمة
ØD	105 mm الحمل المقدّر 7-25
E	8..7 mm الحمل المقدّر 7-25
F	14 mm الحمل المقدّر 7-25
H	52 mm الحمل المقدّر 7-25
H1	48 mm الحمل المقدّر 7-25
M	M30*2 mm الحمل المقدّر 7-25
ØA	145 mm الحمل المقدّر 30-50
ØB	50 mm الحمل المقدّر 30-50
ØD	116.8 mm الحمل المقدّر 30-50
E	11 mm الحمل المقدّر 30-50
F	16.5 mm الحمل المقدّر 30-50
H	58 mm الحمل المقدّر 30-50
H1	54 mm الحمل المقدّر 30-50
M	M40*1.5 mm الحمل المقدّر 30-50
ØA	205 mm الحمل المقدّر 60-100
ØB	85 mm الحمل المقدّر 60-100
ØD	162 mm الحمل المقدّر 60-100
E	13 mm الحمل المقدّر 60-100
F	20 mm الحمل المقدّر 60-100

ECA-LCF2-LZ - سلسلة مستشعرات الضغط

أكد المتغير الدقيق وشروط التطبيق مع HTROBOT.



المعلمة	القيمة
H	83 mm الحمل المقدّر 60-100
H1	78 mm الحمل المقدّر 60-100
M	M60*2 mm الحمل المقدّر 60-100
ممانعة الإدخال	700 ±10Ω
ممانعة العزل	≥5000MΩ(DC100V)
المادة	فولاذ سبائكي
ممانعة الخرج	700 ±5Ω
الحمل المقدّر	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100(T)
قدرة التحميل الزائد الآمن	150%F.S
درجة الإحكام	IP66
الحساسية	2.0 ±0.008 mV/V
نطاق تعويض درجة الحرارة	-10-40°C
الحمل الزائد الأقصى	200%F.S
خرج نقطة الصفر	±1%F.S
نطاق درجة الحرارة	-20-60°C
الجهد الكهربائي	9-12V(DC)

اتصل بـ HTROBOT
emmy@htrobot.com
www.htrobot.com