# ECA-CTB8 - ECA-CTB8 무게 트랜스미터

정확한 변형과 응용 조건은 HTROBOT에 확인하십시오.




| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 1개 계량 신호 입력 | 0-39mv |
| A/D 성능 | 24 bit, Delta Sigma 방식 |
| 정밀도 등급 | 0.012% F.S. |
| 아날로그 신호 출력 | 4-20mA; 0-5V; 0-10V; 분해능 1/3000(옵션) |
| 내전압 | 2000V AC50/60Hz에서 1분 |
| 표시 자릿수 | 5자리 반 |
| 여자 전압 | 5V/DC |
| 게인 드리프트 | ±5PPM/° C |
| 최대 샘플링 주파수 | 1000HZ |
| 무차원 | 0.002% F.S. |
| 보호 등급 | Ip65 |
| 상대 온도 | 온도: 35 ° C~85% 상대 습도 보관: 35-85% 상대 습도 |
| Rs232 인터페이스 | Rs232 인터페이스; Modbus RTU 프로토콜 및 자유 프로토콜 지원 |
| Rs485 인터페이스 | Rs485 인터페이스; 병렬 최대 32노드; Modbus RTU 프로토콜 및 자유 프로토콜 지원 |
| 샘플링 및 출력 속도 | 10. 40, 640, 1280 times/sec |
| 보관 온도 | -25° C~+65° C |
| 스위칭 입력 | 3점 트랜지스터 출력, 24V/1A 부하 용량, 1 입력(옵션) |
| 스위칭 출력 | 2점 릴레이 출력, 250VAC/3A 저항 부하(옵션) |
| 사용 온도 | -30° C~+60° C |
| 사용 전압 | 12-30V/DC |
| 영점 드리프트 | 〈0.02μV/° C |
| 통신 인터페이스 | RS232/485 |

HTROBOT에 문의

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com