HTML320 table de travail lourde

TML320 · Table de travail lourde HTML

Utiliser les lignes de cotes et de mouvement du modèle exact. Conserver ensemble charge, vitesse et conditions de positionnement lors de la comparaison.



TML illustration de la série

Spécifications examinées · moteur 1000 W

Paramètre	Valeur
Moment de porte-à-faux admissible MP	810 Nm
Moment de porte-à-faux admissible MR	520 Nm
Moment de porte-à-faux admissible MY	810 Nm
Charge horizontale	250 kg
Charge horizontale	350 kg
Charge horizontale	150 kg
Charge verticale	200 kg
Charge verticale	180 kg
Charge verticale	100 kg
Vitesse maximale	1600
Vitesse maximale	250
Vitesse maximale	500
Puissance du moteur	1000 W
Diamètre extérieur de la vis	32 mm
Distance de déplacement	10-1200 mm
Exemple de commande (référence)	TML320-L10-S200-BD-P750W-B
Répétabilité	±0.02/0.01 mm
Référence de pas du tableau principal	5/10/32 mm
Écart de puissance source	

Une unité n’est imprimée que là où la source en indique une.

Les dessins d’installation se trouvent dans l’atlas dimensionnel séparé.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

Référence d’ingénierie

Limites de porte-à-faux, horizontal

Pas/charge imprimés	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Pas50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
Pas50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
Pas50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
Pas25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
Pas25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
Pas25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
Pas10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
Pas10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
Pas10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Pas05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Pas05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

Les directions de distance A/B/C correspondent aux schémas d’installation d’origine, et non à 0°/45°/90° ni à la vitesse. Toutes les lignes source, y compris la ligne en tiret, sont conservées.

La source de distance imprime Lead50/Lead25 alors que le tableau principal de ce modèle liste d’autres valeurs de pas ; aucun mappage de pas n’est déduit.

Limites de porte-à-faux, paroi

Pas/charge imprimés	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Pas50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
Pas50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
Pas50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
Pas25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
Pas25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
Pas25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
Pas10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
Pas10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
Pas10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Pas05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Pas05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

Les directions de distance A/B/C correspondent aux schémas d’installation d’origine, et non à 0°/45°/90° ni à la vitesse. Toutes les lignes source, y compris la ligne en tiret, sont conservées.

La source de distance imprime Lead50/Lead25 alors que le tableau principal de ce modèle liste d’autres valeurs de pas ; aucun mappage de pas n’est déduit.

Limites de porte-à-faux, vertical

Pas/charge imprimés	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Pas50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
Pas50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm

Pas/charge imprimés	A(mm)	B(mm)	C(mm)
Pas50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
Pas25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
Pas25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
Pas25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
Pas10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
Pas10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
Pas10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Pas05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
Pas05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

Les directions de distance A/B/C correspondent aux schémas d'installation d'origine, et non à 0°/45°/90° ni à la vitesse. Toutes les lignes source, y compris la ligne en tiret, sont conservées.

La source de distance imprime Lead50/Lead25 alors que le tableau principal de ce modèle liste d'autres valeurs de pas ; aucun mappage de pas n'est déduit.

Notes d'application

Référence d'application: La source décrit des établis en acier pour équipements généraux ou de salle blanche, y compris CNC, machines-outils et équipements de transfert.

Référence d'installation moteur: BD:installation directe ; BL:extérieur,gauche ; BR:extérieur,droite ; BM:extérieur,inférieur.

Condition de fonctionnement : une course supérieure à600mm peut provoquer une résonance ; la vitesse maximale de fonctionnement exige une confirmation du tableau source. Aucune condition motorRPM n'est imprimée dans ce tableau principal.

Référence de porte-à-faux admissible: Les trois tableaux d'orientation sont des distances de porte-à-faux admissibles en mm, non des vitesses. Les lignes de référence Lead50/25 sont distinctes de la liste principale de pas sur les modèles dont le tableau principal n'imprime pas ces pas.