ECA-CTB8 - ECA-CTB8 transmissor de pesagem

Confirme a variante exacta e as condições de aplicação com a HTROBOT.



PARÂMETRO	VALOR
1 entrada de sinal de pesagem	0-39mv
Desempenho A/D	24 bit, método Delta Sigma
Grau de precisão	0.012% F.S.
Saída de sinal analógico	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Resolução de 1/3000 (opcional)
Tensão suportável	A 2000V AC50/60Hz durante 1 minuto
Número de dígitos apresentados	5 bits e meio
Tensão de excitação	5V/DC
Deriva do ganho	±5PPM/°C
Frequência máxima de amostragem	1000HZ
Adimensional	0.002% F.S.
Grau de proteção	Ip65
Temperatura relativa	Temperatura: 35 °C~85% humidade relativa Armazenamento: 35-85% humidade relativa
Interface Rs232	Interface Rs232; suporta protocolo Modbus RTU e protocolo livre
Interface Rs485	Interface Rs485; até 32 nós em paralelo; suporta protocolo Modbus RTU e protocolo livre
Taxa de amostragem e saída	10. 40, 640, 1280 times/sec
Temperatura de armazenamento	-25°C~+65°C
Entrada de comutação	Saída de transístor de 3 pontos, capacidade de carga 24V/1A, 1 entrada (opcional)
Saída de comutação	Saída de relé de 2 pontos, carga resistiva 250VAC/3A (opcional)
Temperatura de funcionamento	-30°C~+60°C
Tensão de trabalho	12-30V/DC
Deriva do zero	<0.02μV/°C
Interface de comunicação	RS232/485

CONTACTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**