LYD-66D - Семейство магнитных выключателей

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT. Действует для LYD-66N /LYD -66N-NC, LYD-66P /LYD -66P-NC и LYD-66D /LYD -66D-NC, если строка не указывает более узкий вариант.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Потребляемый ток	10mA@24V DC Max LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Потребляемый ток	- LYD-66D /LYD -66D-NC
Ударостойкость (примечание 3)	50G
Цвет индикатора	Красный LED
Индуцированная напряжённость магнитного поля (примечание 2)	40 Gauss пуск или 40 Gauss стоп (NC)
Ток утечки	0.1mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Ток утечки	0.1mA(40uA)Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Максимальный ток коммутации	200MA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Максимальный ток коммутации	100MA Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Максимальная частота переключения	1000Hz Max
Ёмкость узлов (примечание 1)	6W Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Ёмкость узлов (примечание 1)	3W Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Диапазон рабочей температуры	-10°~70°C

LYD-66D - Семейство магнитных выключателей

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT. Действует для LYD-66N /LYD -66N-NC, LYD-66P /LYD -66P-NC и LYD-66D /LYD -66D-NC, если строка не указывает более узкий вариант.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип выходного контакта	Бесконтактный тип NPN LYD-66N /LYD -66N-NC
Тип выходного контакта	Бесконтактный тип PNP LYD-66P /LYD -66P-NC
Тип выходного контакта	Бесконтактный тип LYD-66D /LYD -66D-NC
Схема защиты (примечание 5)	3,4
Степень защиты	IEC 60529 Ip67
Остаточный перепад давления	0.5V@200mA Max. LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Остаточный перепад давления	3.5V Max. LYD-66D /LYD -66D-NC
Логика переключения	Электронный бесконтактный, нормально открытый или нормально закрытый (NC)
Диапазон напряжения питания	5-30V DC
Вибростойкость (примечание 4)	9G
Провод	Ø2.6,3C,PVC LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Провод	Ø2.6,2C,PVC LYD-66D /LYD -66D-NC
Тип проводки	Трёхпроводный тип LYD-66N /LYD -66N-NC / LYD-66P /LYD -66P-NC
Тип проводки	Двухпроводный тип LYD-66D /LYD -66D-NC

КОНТАКТ HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**