ECA-FD106 - ซีรีส์ตัวส่งสัญญาณแรง

ยืนยันรุ่นย่อยที่แท้และเงื่อนไขการใช้งานกับ HTROBOT



พารามิเตอร์	ค่า
แรงดันใช้งาน	10-30V/DC
สัญญาณขาเข้า	04-6mv/v
แรงดันกระตุ้น	5V/DC ±2% 100mA
ความละเอียด A/D	24-bit
พอร์ตขาออก	เลือกระหว่าง RS232 หรือ RS485 และสามารถเพิ่มเอาต์พุตแอนะล็อก
โปรโตคอลการสื่อสาร	Modbus RTU/ASCII/FREE โปรโตคอลอิสระ 0-20mA/4-20mA/-10-10V/0-5V/0-10V เป็นต้น
อัตราการส่งสัญญาณ	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200
ความสามารถในการขับ	เซ็นเซอร์ 6 ตัว 350 Ω
ขนาดโดยรวม	87.5*72*25.7mm
สัญญาณสวิตช์	เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ 3 จุด ความจุภาระ 24V/14A อินพุต 2 ทาง
อุณหภูมิใช้งาน	-30-60°C
อัตราการแปลง A/D	10/40/640/1280/S
ความแม่นยำการแสดง	ความละเอียด 1/10000 จอแดงดิจิทัล 5 บิตหรือ 6 บิต
ระดับการป้องกัน	Ip55

ติดต่อ HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com