ECA-CTB9S - ECA-CTB9S trasmettitore di pesatura

Confermare la variante esatta e le condizioni di applicazione con HTROBOT.



PARAMETRO	VALORE
Frequenza di conversione A/D	6.25/12.5/25/50/100/200/400/800 1600/3200/s
Risoluzione A/D	Valore da confermare
Dimensioni complessive	96*71*48cm
Caratteristiche	Display digitale rosso a 6 cifre a doppia riga
Protocollo di comunicazione	Modbus RTU/ASCII/FREE (accordo libero)
Precisione di visualizzazione	1/30000.
Capacità di azionamento	Sei sensori 359 Ω
Uscita della tensione di eccitazione	5V/DC, 100mA (fino a 6 sensori con 350 Ω)
Sensibilità di ingresso	0.1-6mv/v
Modello opzionale	- Configurazione standard - A1 - TS
Porta di uscita	Rs232 e Rs485 sono supportati contemporaneamente; è possibile aggiungere un’uscita analogica con risoluzione 1/60000
Note e descrizione	- 7 uscite a transistor, 4 ingresso Rs485 - Aumentare l’uscita del segnale analogico - Aggiungere la funzione TES senza taratura
Segnale di commutazione	Uscita a transistor a 7 punti (massimo 1A, ingresso a 4 punti)
Velocità di trasmissione	1200/2400/4800/9600/19200/38400 57600/115200
Temperatura di esercizio	-30°C~+60°C
Tensione di lavoro	12-30V/DC
Deriva dello zero	Valore da confermare

CONTATTO HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**