HTROBOT

HTMKK

ຄູ່ມືການເລືອກພາສາລາວ

ອົງປະກອບການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ ແລະອັດຕະໂນມັດຫຼາຍແກນ, ພ້ອມການສະໜັບສະໜູນຈາກ Tianjin.

ຕັ້ງຢູ່ Tianjin, HTROBOT ເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າດ້ານການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ອຸດສາຫະກຳ ແລະອັດຕະໂນມັດຫຼາຍແກນ. ຂອບເຂດສິນຄ້າລວມໂມດູນສາຍຊື່ ໄກດ໌ ບານສະກຣູ ແອັກຊົວເອເຕີ ແລະເວທີ XYZ.

ລຸ້ນ: MKK50; MKK60; MKK86

ເຮົາເຊື່ອມການສະໜອງອົງປະກອບກັບການປ່ຽນສາໃຊ້ງານສຳລັບການກຳນົດຕຳແໜ່ງ ການຖ່າຍ ແລະອຸປະກອນຫຼາຍແກນ.

HTMKK · MKK50

MKK50 · HTMKK

ອ່ານການຈັດຕຳແໜ່ງ ການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວພາຍໃຕ້ລົດ ແລະເງື່ອນໄຂຕົດຕັ້ງດຽວກັນ. ສຳລັບການເຄື່ອນແນວຕັ້ງ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຍົດ ແລະ ເບຣກໃນຂັ້ສະເໜີແກນ.



ຮູບຊຸດ MKK

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທົ່ວໄປ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ຄວາມກວ້າງຕົວເຄື່ອງ	50 mm	
ນ້ຳໜັກບັນທຸກໂດນາມິກ	2136 / 1813 N	ລົດ 2 mm; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊັ້ນມາດຕະຖານ; MKK5002
ນ້ຳໜັກບັນທຸກໂດນາມິກ	2050 / 1863 N	ລົດ 6 mm; MKK5006
ລົດ	2 mm	ລົດ 2 mm; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊັ້ນມາດຕະຖານ; MKK5002
ລົດ	6 mm	ລົດ 6 mm; MKK5006
ໂມເມັ້ນ MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	ລົດ 6 mm; MKK5006
ໂມເມັ້ນ MP (A1/A2)	116 / 545 Nm	ລົດ 2 mm; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊັ້ນມາດຕະຖານ; MKK5002
ແຮງບິດ MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	ລົດ 2 mm; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊັ້ນມາດຕະຖານ; MKK5002
ແຮງບິດ MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	ລົດ 6 mm; MKK5006

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ແຮງບິດ MR (A1/A2)	116 / 545 Nm	ລີດ 6 mm; MKK5006
ແຮງບິດ MR (A1/A2)	222 / 444 Nm	ລີດ 2 mm; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊັ້ນນາດຕະຖານ; MKK5002
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	8 mm	ລີດ 2 mm; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊັ້ນນາດຕະຖານ; MKK5002
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	8 mm	ລີດ 6 mm; MKK5006
ພິກັດນ້ຳໜັກບັນທຸກໄດນາມິກພື້ນຖານຂອງສະໄລເດີ A	8007 N	ລີດ 6 mm; MKK5006
ພິກັດນ້ຳໜັກບັນທຸກໄດນາມິກພື້ນຖານຂອງສະໄລເດີ A	8007 N	ລີດ 2 mm; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊັ້ນນາດຕະຖານ; MKK5002
ນ້ຳໜັກບັນທຸກສະຖິດ	3489 / 2910 N	ລີດ 2 mm; ຊັ້ນຄວາມແມ່ນ / ຊັ້ນນາດຕະຖານ; MKK5002
ນ້ຳໜັກບັນທຸກສະຖິດ	2913 / 2619 N	ລີດ 6 mm; MKK5006
ມວນບັນທຸກສູງສຸດ	31 kg	
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	220	
ຄວາມສູງຕັດ H	26	
ແຮງບິດພື້ນທີ່ຕັດ Ix	9600 mm^4	
ແຮງບິດພື້ນທີ່ຕັດ Iy	134000 mm^4	

ໝ່ວຍຖືກພົມສະເພາະບ່ອນທີ່ແຫ່ງລະບຸ.

HTMKK · MKK60

MKK60 · HTMKK

ອ່ານການຈັດຕຳແໜ່ງ ການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວພາຍໃຕ້ລີດ ແລະເງື່ອນໄຂຕົດຕັ້ງດຽວກັນ. ສຳລັບການເຄື່ອນແນວຕັ້ງ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຍົດ ແລະ ເບຣກໃນຂໍ້ສະເໜີແທນ.



ຮູບຊຸດ MKK

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະທີ່ກວດແລ້ວ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ຄວາມກວ້າງຕົວເຄື່ອງ	60 mm	
ນ້ຳໜັກບັນທຸກໄດນາມິກ	3744 / 3377 N	ລີດ 5 mm; MKK6005

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ນ້ຳໜັກບັນທຸກໄດນາມິກ	2410 / 2107 N	ລີດ 10 mm; MKK6010
ລີດ	10 mm	ລີດ 10 mm; MKK6010
ລີດ	5 mm	ລີດ 5 mm; MKK6005
ໂມເມັນ MP (A1/A2)	72 / 367 Nm	ລີດ 5 mm; MKK6005
ແຮງບິດ MR (A1/A2)	152 / 760 Nm	ລີດ 5 mm; MKK6005
ແຮງບິດ MR (A1/A2)	419 / 838 Nm	ລີດ 5 mm; MKK6005
ແຮງບິດ MR (S1/S2)	241 / 482 Nm	ລີດ 5 mm; MKK6005
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	12 mm	ລີດ 10 mm; MKK6010
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	12 mm	ລີດ 5 mm; MKK6005
ພິກັດນ້ຳໜັກບັນທຸກໄດນາມິກພື້ນຖານຂອງສະໄລເດີ A	13230 N	ລີດ 5 mm; MKK6005
ພິກັດນ້ຳໜັກບັນທຸກສະຖິດຂອງສະໄລເດີ A	21462 N	ລີດ 5 mm; MKK6005
ພິກັດນ້ຳໜັກບັນທຸກໄດນາມິກພື້ນຖານຂອງສະໄລເດີ S	7173 N	ລີດ 5 mm; MKK6005
ພິກັດນ້ຳໜັກບັນທຸກສະຖິດຂອງສະໄລເດີ S	11574 N	ລີດ 5 mm; MKK6005
ນ້ຳໜັກບັນທຸກສະຖິດ	6243 / 5625 N	ລີດ 5 mm; MKK6005
ນ້ຳໜັກບັນທຸກສະຖິດ	3743 / 3234 N	ລີດ 10 mm; MKK6010
ມວນບັນທຸກສູງສຸດ	42 kg	
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	500	
ຕົວຢ່າງການສັ່ງ (ອ້າງອີງ)	MKK60 10 P E-400 E A2 E-F0 C S0 M	
ຄວາມສູງຕັດ H	33	
ແຮງບິດພື້ນທີ່ຕັດ Ix	20560 mm^4	
ແຮງບິດພື້ນທີ່ຕັດ Iy	280200 mm^4	

ໜ່ວຍຖືກພິມສະເພາະບ່ອນທີ່ແຫຼ່ງລະບຸ.

HTMKK · MKK86

MKK86 · HTMKK

ອ່ານການຈັດຕຳແໜ່ງ ການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວພາຍໃຕ້ລີດ ແລະເງື່ອນໄຂຕົດຕັ້ງດຽວກັນ. ສຳລັບການເຄື່ອນແນວຕັ້ງ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຍົດ ແລະ ເບຣກໃນຂໍ້ສະເໜີແທນ.



ຮູບຊຸດ MKK

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາะທົ່ວໄປ

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ	ໃຊ້ກັບ
ຄວາມກວ້າງຕົວເຄື່ອງ	86 mm	
ນ້ໍາໜັກບັນທຸກໄດນາມິກ	7144 / 6429 N	ລີດ 10 mm; MKK8610
ນ້ໍາໜັກບັນທຸກໄດນາມິກ	4645 / 4175 N	ລີດ 20 mm; MKK8620
ລີດ	10 mm	ລີດ 10 mm; MKK8610
ລີດ	20 mm	ລີດ 20 mm; MKK8620
ໂມເມັນ MP (A1/A2)	228 / 1309 Nm	ລີດ 10 mm; MKK8610
ແຮງບິດ MR (A1/A2)	622 / 3050 Nm	ລີດ 10 mm; MKK8610
ແຮງບິດ MR (A1/A2)	1507 / 3014 Nm	ລີດ 10 mm; MKK8610
ແຮງບິດ MR (S1/S2)	847 / 1694 Nm	ລີດ 10 mm; MKK8610
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	16 mm	ລີດ 20 mm; MKK8620
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	16 mm	ລີດ 10 mm; MKK8610
ພິກັດນ້ໍາໜັກບັນທຸກໄດນາມິກພື້ນຖານຂອງສະໄລເດີ A	31458 N	ລີດ 10 mm; MKK8610
ພິກັດນ້ໍາໜັກບັນທຸກສະຖິດຂອງສະໄລເດີ A	50764 N	ລີດ 10 mm; MKK8610
ພິກັດນ້ໍາໜັກບັນທຸກໄດນາມິກພື້ນຖານຂອງສະໄລເດີ S	21051 N	ລີດ 10 mm; MKK8610
ພິກັດນ້ໍາໜັກບັນທຸກສະຖິດຂອງສະໄລເດີ S	29475 N	ລີດ 10 mm; MKK8610
ນ້ໍາໜັກບັນທຸກສະຖິດ	7655 / 6889 N	ລີດ 20 mm; MKK8620
ນ້ໍາໜັກບັນທຸກສະຖິດ	12642 / 11387 N	ລີດ 10 mm; MKK8610
ມວນບັນທຸກສູງສຸດ	95 kg	
ຊຸຍໂກພາບລວມ		
ຄວາມສູງຕັດ H	46	
ແຮງບິດພື້ນທີ່ຕັດ Ix	74450 mm^4	
ແຮງບິດພື້ນທີ່ຕັດ Iy	1134000 mm^4	

ຕິດຕໍ່

ເລີ່ມດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການນໍາໃຊ້. ໃຊ້ຮ່ວງການສອບຖາມເພື່ອຮວບຮວມສິ່ງທີ່ກໍາລັງພິຈາລະນາ ຫຼືຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍກົງດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການ.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, ຈີນ