MF11

MF11 - Полузакрытый линейный модуль с винтовым приводом

Серия MF



Открыть страницу изделия

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ШАГУ ШАРИКО-ВИНТОВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Условие таблицы: 200 W выход

Ход шарико-винтовой передачи (mm)	Максимальная скорость (mm/s)	Горизонтальная нагрузка (kg)	Вертикальная нагрузка (kg)	Номинальное усилие (N)
5	250	65	15	694
10	500	40	10	347
16	800	26	6	217
20	1000	20	4	173

Другие перечисленные варианты двигателя этой таблицей не покрываются. При ходе свыше 650 mm снижайте скорость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Класс повторяемости
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Диапазон хода
100-1050 mm

Спецификация / диаметр ШВП
16 mm

Мощность двигателя
200/400 W

Размеры муфты
10x14/11 mm

Линейная направляющая
15x12.5 mm

Вылет MP
175 Nm

Вылет MR
153 Nm

Вылет MY
174 Nm

Модель датчика (снаружи)
EE-SX672

Шаг хода
50 mm