HTML220 โต๊ะทำงานรับภาระสูง

TML220 · โต๊ะงานรับภาระหนัก HTML

ใช้แถวขนาดและการเคลื่อนที่สำหรับรุ่นที่แท้ เมื่อเปรียบเทียบตัวเลือกให้คงเงื่อนไขภาระ ความเร็ว และการกำหนดตำแหน่งไว้ด้วยกัน



ภาพซีรีส์ TML

สเปกที่ตรวจ · มอเตอร์ 750 W

พารามิเตอร์	ค่า
โมเมนต์ยื่นที่อนุญาต MP	810 Nm
โมเมนต์ยื่นที่อนุญาต MR	520 Nm
โมเมนต์ยื่นที่อนุญาต MY	810 Nm
น้ำหนักบรรทุกแนวนอน	250 kg
น้ำหนักบรรทุกแนวนอน	180 kg
น้ำหนักบรรทุกแนวนอน	80 kg
น้ำหนักบรรทุกแนวนอน	130 kg
น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง	120 kg
น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง	60 kg
น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง	100 kg
น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง	150 kg
ความเร็วสูงสุด	250
ความเร็วสูงสุด	2500
ความเร็วสูงสุด	500
ความเร็วสูงสุด	1250
กำลังมอเตอร์	750 W
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสกรู	25 mm
ระยะเคลื่อนที่	10-1200 mm
ตัวอย่างการสั่ง (อ้างอิง)	TML220-L10-S150-BD-P750W-B
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.02/0.01 mm
ข้อมูลอ้างอิงลีดตารางหลัก	5/10/25/50 mm

หน่วยพิมพ์เฉพาะที่แหล่งข้อมูลระบุ

รูปติดตั้งอยู่ในชุดรูปขนาดแยก

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ข้อมูลอ้างอิงทางวิศวกรรม

ขีดจำกัดระยะยื่น, แนวนอน

ลีด/ภาระที่พิมพ์	A(mm)	B(mm)	C(mm)
ลีด50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
ลีด50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
ลีด50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
ลีด25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
ลีด25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
ลีด25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
ลีด10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
ลีด10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
ลีด10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
ลีด05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
ลีด05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

ทิศทางระยะ A/B/C สอดคล้องกับรูปติดตั้งต้นฉบับ ไม่ใช่ 0°/45°/90° และไม่ใช่ความเร็ว คงแถวแหล่งทั้งหมดรวมแถวขีด

ขีดจำกัดระยะยื่น, ผนัง

ลีด/ภาระที่พิมพ์	A(mm)	B(mm)	C(mm)
ลีด50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
ลีด50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
ลีด50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
ลีด25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
ลีด25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
ลีด25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
ลีด10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
ลีด10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
ลีด10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
ลีด05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
ลีด05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

ทิศทางระยะ A/B/C สอดคล้องกับรูปติดตั้งต้นฉบับ ไม่ใช่ 0°/45°/90° และไม่ใช่ความเร็ว คงแถวแหล่งทั้งหมดรวมแถวขีด

ขีดจำกัดระยะยื่น, แนวตั้ง

ลีด/ภาระที่พิมพ์	A(mm)	B(mm)	C(mm)
ลีด50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
ลีด50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
ลีด50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm

ลีด/ภาระที่พิมพ์	A(mm)	B(mm)	C(mm)
ลีด25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
ลีด25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
ลีด25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
ลีด10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
ลีด10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
ลีด10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
ลีด05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
ลีด05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

ทิศทางระยะ A/B/C สอดคล้องกับรูปติดตั้งต้นฉบับ ไม่ใช่ 0°/45°/90° และไม่ใช่ความเร็ว คงแถวแหล่งทั้งหมดรวมแถวขีด

หมายเหตุการใช้งาน

ข้อมูลอ้างอิงการใช้งาน: แหล่งอธิบายโต๊ะทำงานเหล็กสำหรับอุปกรณ์ทั่วไปหรือห้องคลีน รวม CNC เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ถ่ายโอน

ข้อมูลอ้างอิงการติดตั้งมอเตอร์: BD:ติดตั้งตรง; BL:นอก,ซ้าย; BR:นอก,ขวา; BM:นอก,ล่าง.

สภาพการทำงาน: ช่วงชักเกิน600mm อาจเกิดเรโซแนนซ์ ความเร็วทำงานสูงสุดต้องยืนยันตารางแหล่ง ไม่มีเงื่อนไข motorRPM พิมพ์ในตารางหลักนี้

ข้อมูลอ้างอิงระยะยื่นที่ยอมให้: ตารางทิศสามชุดเป็นระยะยื่นที่อนุญาตเป็น mm ไม่ใช่พิกัดความเร็ว แถวอ้างอิง Lead50/25 แยกจากรายการลีดหลักในรุ่นที่ตารางหลักไม่ได้พิมพ์ลีดเหล่านั้น