ECA-FD02V - Série de transmetteurs de force

Confirmez la variante exacte et les conditions d’application auprès de HTROBOT.



PARAMÈTRE	VALEUR
Tension de service	12-30V/DC
Sensibilité d’entrée	0.4-6mv/v
Tension d’excitation	5VDC, 100mA (maximum de 6 capteurs, 35 Ω)
Fréquence d'échantillonnage maximale	Up to 1280Hz
Dérive du zéro	<0.02uV/°C
Dérive du gain	±5PPM/°C
Sans dimension	0.05%F.S
Fonction de communication	Choisir entre RS232 et Rs485 ; protocole Modbus RTU et protocole libre
Précision d’affichage	1/10000
Performance A/D	24 bit, méthode Delta Sigma
Fréquence d’échantillonnage et de sortie	10. 40, 640, 1280 times/sec
Température de stockage	-25°C~+65°C
Température de fonctionnement	-30°C~+60°C
Température relative	Humidité : 35-85% RH ; stockage : 35-85% RH
Tension de tenue	À 2000V AC50/60Hz pendant 1 minute
Fonctions supplémentaires	La fonction TEDS peut être ajoutée
Caractéristique	Suivi du point zéro, suivi de fluage et grandeurs analogiques réglables
Sortie de tension V	0-10V / 0-5V

CONTACTER HTROBOT

emmy@htrobot.com

www.htrobot.com