منصة CL135 بجريدة وترس

· CL135 سلسلة منصة CL بجريدة وترس

التروس والجرائد متوفرة بمواصفات وخيارات جودة مختلفة لتناسب متطلباتك.



CL135 إيضاح المنتج

قيم الاختيار

الدفع المقدّر (N)	الحمل الرأسي (kg)	الحمل الأفقي (kg)	السرعة القصوى (mm/s)	نسبة التخفيض
635	20	80	312	20:1
310	15	65	625	10:1
210	12	60	892	7:1
155	5	35	1250	5:1

مواصفات مراجعة · محرك 400W/750W

القيمة	المعلمة
552 Nm	عزم البروز المسموح MP
485 Nm	عزم البروز المسموح MR
551 Nm	عزم البروز المسموح MY
125 mm	خطوة الترس
400W/750W	قدرة المحرك
0.64 Nm	العزم المقنن
100 mm	فاصل الشوط
100-3500 mm	مسافة الحركة
135 mm	عرض الجسم
CL135-L125-S3500-I5-P750W-B	مثال الطلب (مرجع)
±0.04" mm	قابلية التكرار

رسوم التركيب في أطلس الأبعاد المنفصل.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

مرجع هندسي

حدود البروز، أفقي

شرط النسبة/الحمل المطبوع	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
النسبة 5:1 · 10kg	820 mm	870 mm	1830 mm
النسبة 5:1 · 20kg	450 mm	480 mm	1050 mm
النسبة 5:1 · 35kg	250 mm	310 mm	650 mm
النسبة 6:1 · 30kg	360 mm	470 mm	1100 mm
النسبة 6:1 · 50kg	232 mm	315 mm	815 mm
النسبة 6:1 · 65kg	159 mm	222 mm	705 mm
النسبة 10:1 · 40kg	331 mm	459 mm	1027 mm
النسبة 10:1 · 55kg	215 mm	299 mm	797 mm
النسبة 10:1 · 70kg	154 mm	219 mm	680 mm
النسبة 20:1 · 60kg	185 mm	329 mm	1625 mm
النسبة 20:1 · 70kg	154 mm	262 mm	1385 mm
النسبة 20:1 · 85kg	134 mm	219 mm	1220 mm

مرجع المسافة الأصلي(mm)؛ لا تُستنتج سرعة بديلة أو تكوين قابل للبيع أو تصنيف تشغيل زاوي. الخلايا الفارغة ليست صفراً.

جدول المسافة يطبع6:1؛ جدول السرعة الرئيسي يطبع.7:1 لا تُدمج شروطهما.

حدود البروز، جدار

شرط النسبة/الحمل المطبوع	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
النسبة فارغ 10kg ·	935 mm	499 mm	550 mm
النسبة فارغ 20kg ·	526 mm	288 mm	290 mm
النسبة فارغة · الحمل فارغ	305 mm	130 mm	125 mm
النسبة فارغة · الحمل فارغ	1030 mm	340 mm	272 mm
النسبة فارغة · الحمل فارغ	659 mm	160 mm	119 mm
النسبة فارغة · الحمل فارغ	398 mm	40 mm	29 mm
النسبة 10:1 · 40kg	525 mm	166 mm	86 mm
النسبة 10:1 · 55kg	385 mm	92 mm	13 mm
النسبة 10:1 · 70kg	121 mm	6 mm	0 mm
النسبة 20:1 · 60kg	725 mm	61 mm	40 mm
النسبة 20:1 · 70kg	349 mm	11 mm	7 mm
النسبة 20:1 · 80kg	0 mm	0 mm	0 mm

مرجع المسافة الأصلي(mm)؛ لا تُستنتج سرعة بديلة أو تكوين قابل للبيع أو تصنيف تشغيل زاوي. الخلايا الفارغة ليست صفراً.

في صفوف الجدار الستة الأولى تكون تسميات النسبة فارغة؛ الصف 3 والصفوف 4-6 أيضاً لها تسميات حمل فارغة. لا تُنسخ تسميات من الجدول الأفقي.

حدود البروز، رأسي

شرط النسبة/الحمل المطبوع	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
النسبة 5:1 · 4kg	609 mm		1423 mm
النسبة 5:1 · 6kg	470 mm		952 mm
النسبة 5:1 · 8kg	350 mm		713 mm

شرط النسبة/الحمل المطبوع	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
النسبة 6:1 · 10kg	400 mm		1121 mm
النسبة 6:1 · 13kg	270 mm		705 mm
النسبة 6:1 · 15kg	201 mm		529 mm
النسبة 10:1 · 15kg	149 mm		431 mm
النسبة 10:1 · 18kg	115 mm		349 mm
النسبة 10:1 · 20kg	95 mm		273 mm
النسبة 20:1 · 20kg	166 mm		393 mm
النسبة 20:1 · 22kg	127 mm		310 mm
النسبة 20:1 · 25kg	73 mm		263 mm

مرجع المسافة الأصلي(mm)؛ لا تُستنتج سرعة بديلة أو تكوين قابل للبيع أو تصنيف تشغيل زاوي. الخلايا الفارغة ليست صفراً.

عمود 45° فارغ1:6Distance-table . يختلف عن main7:1.

ملاحظات التطبيق

مرجع تركيب المحرك:BD : موضع المحرك المباشر؛ BL: المحرك خارجاً يساراً؛ BR: المحرك خارجاً يميناً؛ BM: المحرك خارجاً أسفل. هذه مراجع طلب/تركيب من المصدر، وليست تكويناً مدرجاً.

شرط التشغيل: الشوط فوق600mm قد يسبب رنيناً. جداول البروز مطبوعة بالـ mm وليس mm/s.

مرجع البروز المسموح: عناوين 0°/45°/90° هي مراجع بروز/استخدام، وليست اتجاه تركيب المحرك أو تصنيفات سرعة بديلة.