HTROBOT

ໂມດູນສາຍຊື່ຮວມ

ຄູ່ມືການເລືອກພາສາລາວ

ອົງປະກອບການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ ແລະອັດຕະໂນມັດຫຼາຍແກນ, ພ້ອມການສະໜັບສະໜູນຈາກ Tianjin.

ຕັ້ງຢູ່ Tianjin, HTROBOT ເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າດ້ານການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ອຸດສາຫະກຳ ແລະອັດຕະໂນມັດຫຼາຍແກນ. ຂອບເຂດສິນຄ້າລວມໂມດູນສາຍຊື່ ໄກດ໌ ບານສະກຣູ ແອັກຊົວເອເຕີ ແລະເວທີ XYZ.

ລຸ້ນ: MTH5; MTH8; MTH12

ເຮົາເຊື່ອມການສະໜອງອົງປະກອບກັບການປົກສາໃຊ້ງານສຳລັບການກຳນົດຕຳແໜ່ງ ການຖ່າຍ ແລະອຸປະກອນຫຼາຍແກນ.

ຄ່າຫຼັກທີ່ລະບຸ

ປຽບທຽບລຸ້ນໃນແຖວດຽວກັນຂອງອັດຕາ ຫຼືລົດ ຄວາມໄວ ແລະການໂຫຼດ.

ລຸ້ນ	ລົດຍານສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກັນດ (N)
MTH5	5 / 10 / 20	250 / 500 / 1000	30 / 15 / 10	10 / 5 / 2.5	341 / 170 / 85
MTH8	5 / 10 / 20 / 32	250 / 500 / 1000 / 1600	50 / 30 / 18 / 9	15 / 8 / 3 / -	683 / 341 / 174 / 85
MTH12	5 / 10 / 20 / 32	250 / 500 / 1000 / 1600	110 / 88 / 40 / 30	33 / 22 / 10 / 8	1388 / 694 / 347 / 218

ໂມດູນສາຍຊື່ຮວມ KTH5

MTH5 · ໂມດູນສາຍຊື່ຮວມ

ອ່ານການຈັດຕຳແໜ່ງ ການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວພາຍໃຕ້ລົດ ແລະເງື່ອນໄຂຕົດຕັ້ງດຽວກັນ. ສຳລັບການເຄື່ອນແນວຕັ້ງ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຍົດ ແລະ ເບຣກໃນຂັ້ນສະເໜີແກນ.



MTH5 ຮູບສະລົດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ລົດຍານສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກັນດ (N)
5	250	30	10	341
10	500	15	5	170
20	1000	10	2.5	85

ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກວດ · ມໍເຕີ 100 W

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາะຂນສະກຣູ	12 mm
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1000 mm/s
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	800 mm
ກໍາລັງມໍເຕີ	100 W
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສະກູຂນ	12 mm
ກໍາລັງອອກ (ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ)	100 W
ຕົວຢ່າງການສັ່ງ (ອ້າງອີງ)	MTH5-L05-500-BC-F0-10-B-C4
ການຕ້ານອອກ MP	105 N.m
ການຕ້ານອອກ MR	150 N.m
ການຕ້ານອອກ MY	105 N.m
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ໍາ	±0.01 mm · ຊັ້ນ C
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ໍາ	±0.008 mm · ຊັ້ນ P
ຂັ້ນຊະໂກ	50 mm
ຂອບເຂດໄລຍະຊັກ	50-800 mm

ຊະໂກເກີນ600mm ຕ້ອງຫຼຸດຄວາມໄວ;

ໂມດູນສາຍຊື່ຮອມ KTH8

MTH8 · ໂມດູນສາຍຊື່ຮອມ

ອ່ານການຈັດຕໍາແໜ່ງ ການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວພາຍໃຕ້ລົດ ແລະເງື່ອນໄຂຕົດຕັ້ງດຽວກັນ. ສໍາລັບການເຄື່ອນແນວຕັ້ງ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຍົດ ແລະ ເບຣກໃນຂໍ້ສະເໜີແທນ.



MTH8 ຮູບສະລົດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ລົດຂນສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ໍາໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ໍາໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກໍານົດ (N)
5	250	50	15	683
10	500	30	8	341
20	1000	18	3	174

ລີດຍານສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກົນ (N)
32	1600	9	-	85

ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ · ມໍເຕີ 200 W

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	1050 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	200 W
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສະກູບານ	16 mm
ກຳລັງອອກ (ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ)	200 W
ຕົວຢ່າງການສັ່ງ (ອ້າງອີງ)	MTH8-L05-500-BC-F0-20-B-C4
ການຍົກອອກ MP	320 N.m
ການຍົກອອກ MR	630 N.m
ການຍົກອອກ MY	320 N.m
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.01 mm · ຊັ້ນ C
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.008 mm · ຊັ້ນ P
ຂັ້ນຊະໂກ	50 mm
ຂອບເຂດໄລຍະຊັກ	50-1050 mm

ຊະໂກເກີນ750mm ຕ້ອງຫຼຸດຄວາມໄວ;
ເສັ້ນຊີດແຫຼ່ງປ່ຳແມ່ນສູນ ຫຼືຄ່າກຳນົດຕ້ົງທີ່ບັນທຶກ.

ໂມດູນສາຍຊື່ຮອມ KTH12

MTH12 · ໂມດູນສາຍຊື່ຮອມ

ອ່ານການຈັດຕຳແໜ່ງ ການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວພາຍໃຕ້ລີດ ແລະເງື່ອນໄຂຕົດຕ້ົງດຽວກັນ. ສຳລັບການເຄື່ອນແນວຕ້ົງ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຍົດ ແລະ ເບຣກໃນຂັ້ສະເໜີແທນ.



MTH12 ຮູບຜະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ລີດຂານສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກົນ (N)
5	250	110	33	1388
10	500	88	22	694
20	1000	40	10	347
32	1600	30	8	218

ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ · ມໍເຕີ 400 W

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	1050 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	400 W
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສະກູບານ	16 mm
ກຳລັງອອກ (ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ)	400 W
ຕົວຢ່າງການສັ່ງ (ອ້າງອີງ)	MTH12-L05-500-BC-F0-40-B-C4
ການຍືນອອກ MP	606 N.m
ການຍືນອອກ MR	606 N.m
ການຍືນອອກ MY	1168 N.m
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.01 mm · ຊັ້ນ C
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.008 mm · ຊັ້ນ P
ຂັ້ນຊະໂກ	50 mm
ຂອບເຂດໄລຍະຊັກ	50-1250 mm

ຊະໂກເກີນ800mm ຕ້ອງຫຼຸດຄວາມໄວ;

ຂໍ້ຂັດແຍ່ງແຫຼ່ງ Main1250mm/ordering1050mm ຖືກເກັບ.

ຕິດຕໍ່

ເລີ່ມດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການນຳໃຊ້. ໃຊ້ຮ່າງການສອບຖາມເພື່ອຮວບຮວມສິ່ງທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາ ຫຼືຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍກົງດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການ.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, ຈີນ