ເວທີແຂ້ວລານ CL170

CL170 · ຊຸດເວທີແຂ້ວລານ CL

ເກຍ ແລະແຂ້ວລານມີຂໍ້ມູນຈຳເພາະ ແລະຕົວເລືອກຄຸນນະພາບຕ່າງໆ ໃຫ້ເໝາະຄວາມຕ້ອງການ.



CL170 ຮູບຜະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ອັດຕາທົດ	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກຳນົດ (N)
20:1	415	105	40	945
10:1	830	75	30	480
7:1	1185	65	15	240
5:1	1660	60	10	200

ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກວດ · ມໍເຕີ 750 W

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ລິດເກຍ	166 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	750 W
ແຮງບິດຕາມພິກັດ	1.32 Nm
ຊ່ວງໄລຍະຊັກ	100 mm
ໄລຍະເຄື່ອນ	100-4000 mm
ຄວາມກວ້າງຕົວເຄື່ອງ	170 mm
ຕົວຢ່າງການສັ່ງ (ອ້າງອີງ)	CL170-L166-S4000-I5-P750W-B
ການຍື່ນອອກ MP	1034 N.m
ການຍື່ນອອກ MR	908 N.m
ການຍື່ນອອກ MY	1032 N.m
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	ຄ່າທີ່ຕ້ອງຢືນຢັນ

ແຜນຕົດຕັ້ງຢູ່ໃນປື້ມຂະໜາດແຍກ.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ເອກະສານອ້າງອີງວິສະວະກໍາ

ຂີດຍື່ນອອກ, ຝາ

ເງື່ອນໄຂອັດຕາ/ການໂຫຼດທີ່ພົມ	0°(mm)	45°(mm)	90°(mm)
ອັດຕາ 5:1 · 25kg	979 mm	460 mm	431 mm
ອັດຕາ 5:1 · 45kg	682 mm	312 mm	300 mm
ອັດຕາ 5:1 · 65kg	566 mm	203 mm	171 mm
ອັດຕາ 6:1 · 30kg	1095 mm	660 mm	550 mm
ອັດຕາ 6:1 · 50kg	730 mm	335 mm	325 mm
ອັດຕາ 6:1 · 75kg	580 mm	215 mm	195 mm
ອັດຕາ 10:1 · 50kg	1212 mm	478 mm	369 mm
ອັດຕາ 10:1 · 65kg	1130 mm	384 mm	335 mm
ອັດຕາ 10:1 · 80kg	973 mm	263 mm	220 mm
ອັດຕາ 20:1 · 70kg	911 mm	400 mm	365 mm
ອັດຕາ 20:1 · 90kg	622 mm	249 mm	197 mm
ອັດຕາ 20:1 · 110kg	464 mm	176 mm	110 mm

ເອກະສານອ້າງອີງໄລຍະເດີມ(mm); ບໍ່ສະຫຼຸບຄວາມໄວທົດແທນ ການຕັ້ງຄ່າຂາຍໄດ້ ຫຼືຄ່າກໍານົດມຸມ. ຫ້ອງວ່າງບໍ່ແມ່ນສູນ.

ໝາຍເຫດການນໍາໃຊ້

ເອກະສານອ້າງອີງການຕົດຕັ້ງມໍເຕີ: BD: ຕໍາແໜ່ງມໍເຕີຕຣງ; BL: ມໍເຕີນອກຊ້າຍ; BR: ມໍເຕີນອກຂວາ; BM: ມໍເຕີນອກລຸ່ມ. ເປັນການອ້າງອີງສັ່ງ/ຕົດຕັ້ງຈາກແຫຼ່ງ ບໍ່ແມ່ນການຕັ້ງຄ່າທີ່ລະບຸ.

ເງື່ອນໄຂການເຮັດວຽກ: ຊະໂກເກີນ600mm ອາດເກີດການສັ່ນພົ້ອນ. ຕາຕະລາງຍື່ນອອກພົມເປັນ mm, ບໍ່ແມ່ນ mm/s.

ເອກະສານອ້າງອີງການຍື່ນອອກທີ່ອະນຸຍາດ: ຫົວຂໍ້ 0°/45°/90° ເປັນເອກະສານອ້າງອີງຍື່ນອອກ/ການໃຊ້, ບໍ່ແມ່ນທົດຕົດຕັ້ງມໍເຕີ ຫຼືຄ່າຄວາມໄວທົດແທນ.