HTROBOT

โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่งซีรีส์ MD

คู่มือการเลือกภาษาไทย

ชิ้นส่วนเคลื่อนที่เส้นตรงและออโตเมชันหลายแกน พร้อมการสนับสนุนเชิงปฏิบัติจาก Tianjin

HTROBOT ตั้งที่ Tianjin ทำงานกับลูกค้าด้านเคลื่อนที่เส้นตรงอุตสาหกรรมและออโตเมชันหลายแกน กลุ่มสินค้าของเรารวมโมดูลเส้นตรง ไกด์ บอลสกรู แอคชูเอเตอร์ และสเตจ XYZ

รุ่น: MD10; MD12; MD14; MD17; MD22; MD135

เราเชื่อมการจัดหาชิ้นส่วนกับการหารือการใช้งาน สำหรับกำหนดตำแหน่ง ถ่ายโอน และอุปกรณ์หลายแกน

โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่ง HTMD10

MD10 · โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่งซีรีส์ MD

ตรวจรูปขนาดรุ่นสำหรับหน้าต่อฝั่งขับและแคร่ ใส่ความตึงสายพาน ช่องเข้าซ่อมบำรุง และข้อกำหนดการกำหนดตำแหน่งในการตรวจแกน



MD10 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)
3	1500	5	3
5	900	15	3
7	642	30	3
8	562	38	3

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า
ลีดสายพาน	90 mm
ความกว้างสายพานซิงโครนัส	22 mm
กำลังมอเตอร์	400 W
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.05 mm
ระยะชักสูงสุด	3500 mm
ระยะชักขั้นต่ำ	100 mm

พารามิเตอร์	ค่า
ช่วงระยะชัก	50 mm

โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่ง HTMD12

MD12 · โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่งซีรีส์ MD

ตรวจรูปขนาดรุ่นสำหรับหน้าต่อฝั่งขับและแคร่ ใส่ความตึงสายพาน ช่องเข้าซ่อมบำรุง และข้อกำหนดการกำหนดตำแหน่งในการตรวจแกน



MD12 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)
3	1500	5	3
5	900	15	3
8	562	38	3
10	450	46	3

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า
ลีดสายพาน	90 mm
ความกว้างสายพานซิงโครนัส	22 mm
กำลังมอเตอร์	400 W
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.05 mm
ระยะชักสูงสุด	3500 mm
ระยะชักขั้นต่ำ	100 mm
ช่วงระยะชัก	50 mm

โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่ง HTMD14

MD14 · โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่งซีรีส์ MD

ตรวจรูปขนาดรุ่นสำหรับหน้าต่อฝั่งขับและแคร่ ใส่ความตึงสายพาน ช่องเข้าซ่อมบำรุง และข้อกำหนดการกำหนดตำแหน่งในการตรวจแกน



MD14 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)
5	1350	10	10
8	843	28	20
10	675	45	20
15	450	80	20

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า
ลีดสายพาน	135 mm
ความกว้างสายพานซิงโครนัส	30 mm
กำลังมอเตอร์	400 W
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.05 mm
ระยะชักสูงสุด	3500 mm
ระยะชักขั้นต่ำ	100 mm
ช่วงระยะชัก	50 mm

โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่ง HTMD17

MD17 · โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่งซีรีส์ MD

ตรวจรูปขนาดรุ่นสำหรับหน้าต่อฝั่งขับและแคร่ ใส่ความตึงสายพาน ช่องเข้าซ่อมบำรุง และข้อกำหนดการกำหนดตำแหน่งในการตรวจแกน



MD17 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)
3	2250	10	10
5	1350	30	20
8	843	75	40
10	675	100	40

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า
ลีดสายพาน	135 mm
ความกว้างสายพานซิงโครนัส	50 mm
กำลังมอเตอร์	750 W
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.05 mm
ระยะชักสูงสุด	3500 mm
ระยะชักขั้นต่ำ	100 mm
ช่วงระยะชัก	50 mm

โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่ง HTMD22

MD22 · โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่งซีรีส์ MD

ตรวจรูปขนาดรุ่นสำหรับหน้าต่อฝั่งขับและแคร่ ใส่ความตึงสายพาน ช่องเข้าซ่อมบำรุง และข้อกำหนดการกำหนดตำแหน่งในการตรวจแกน



MD22 ภาพผลิตภัณฑ์

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด (mm/s)	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน (kg)	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง (kg)
3	1800	30	25
8	1125	75	45
10	900	95	60
15	600	150	60

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า
ลีดสายพาน	180 mm
ความกว้างสายพานซิงโครนัส	60 mm
กำลังมอเตอร์	1000 W
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.05 mm
ระยะชักสูงสุด	3300 mm
ระยะชักขั้นต่ำ	100 mm
ช่วงระยะชัก	50 mm

โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่ง HTMD135

MD135 · โมดูลเส้นตรงสายพานไทม์มิ่งซีรีส์ MD

แท่นขับสายพานเลื่อนแคร่ผ่านการส่งกำลังสายพาน เปรียบเทียบช่วงเคลื่อนที่และความเร็วที่ต้องการกับผังสายพาน ตัวเลือกทดรอบ และพื้นที่ติดตั้งที่มี ตรวจรูปขนาดรุ่นสำหรับหน้าต่อฝั่งขับและแคร่ ใส่ความตึงสายพาน ช่องเข้าซ่อมบำรุง และข้อกำหนดการกำหนดตำแหน่งในการตรวจแกน

ค่าการเลือก

อัตราทด	ความเร็วสูงสุด	น้ำหนักบรรทุกแนวนอน	น้ำหนักบรรทุกแนวตั้ง
5	1350 mm/s	15 kg	15 kg
8	843 mm/s	30 kg	20 kg
10	675 mm/s	45 kg	25 kg
15	450 mm/s	85 kg	25 kg

ข้อมูลจำเพาะที่ตรวจแล้ว

พารามิเตอร์	ค่า
ความกว้างสายพานซิงโครนัส	30 mm
ลีดสายพาน	135 mm
กำลังมอเตอร์	750 W
ความสามารถในการทำซ้ำ	±0.05 mm (เกรด C)
ช่วงระยะชัก	100-3500mm/ช่วง 50

เงื่อนไขความเร็ว: มอเตอร์ 3000 rpm.

ติดต่อ

เริ่มจากผลิตภัณฑ์หรือการใช้งาน ใช้ร่างสอบถามเพื่อรวบสิ่งที่กำลังพิจารณา หรือติดต่อเราโดยตรงพร้อมความต้องการ

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, จีน