HTML220 고하중 작업대

TML220 · HTML 고하중 작업대

정확한 모델의 치수 행과 모션 행을 사용하십시오. 후보를 비교할 때 하중, 속도, 위치 결정 조건을 함께 유지하십시오.



TML 시리즈 일러스트

검토된 사양 · 750 W 모터

매개변수	값
허용 오버행 모멘트 MP	810 Nm
허용 오버행 모멘트 MR	520 Nm
허용 오버행 모멘트 MY	810 Nm
수평 하중	250 kg
수평 하중	180 kg
수평 하중	80 kg
수평 하중	130 kg
수직 하중	120 kg
수직 하중	60 kg
수직 하중	100 kg
수직 하중	150 kg
최대 속도	250
최대 속도	2500
최대 속도	500
최대 속도	1250
모터 출력	750 W
스크루 외경	25 mm
이동 거리	10-1200 mm
주문 예(참조)	TML220-L10-S150-BD-P750W-B
반복 정밀도	±0.02/0.01 mm
주 표 리드 참조	5/10/25/50 mm

단위는 원문에 있는 곳에만 인쇄합니다.

설치 도면은 별도의 치수 아틀라스에 있습니다.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

공학 참조

오버행 한계, 수평

인쇄 리드/하중	A(mm)	B(mm)	C(mm)
리드50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
리드50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
리드50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
리드25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
리드25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
리드25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
리드10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
리드10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
리드10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
리드05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
리드05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

A/B/C 거리 방향은 원 설치도와 대응하며 0°/45°/90°도 속도도 아닙니다. 대시 행을 포함한 모든 원문 행을 유지합니다.

오버행 한계, 벽면

인쇄 리드/하중	A(mm)	B(mm)	C(mm)
리드50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
리드50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
리드50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
리드25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
리드25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
리드25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm
리드10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
리드10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
리드10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
리드05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
리드05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

A/B/C 거리 방향은 원 설치도와 대응하며 0°/45°/90°도 속도도 아닙니다. 대시 행을 포함한 모든 원문 행을 유지합니다.

오버행 한계, 수직

인쇄 리드/하중	A(mm)	B(mm)	C(mm)
리드50 · 5kg	1940 mm	1285 mm	1264 mm
리드50 · 10kg	1490 mm	1125 mm	1120 mm
리드50 · 15kg	1210 mm	1045 mm	1048 mm
리드25 · 5kg	1938 mm	1283 mm	1260 mm
리드25 · 10kg	1488 mm	1122 mm	1117 mm
리드25 · 22kg	1235 mm	1041 mm	1045 mm

인쇄 리드/하중	A(mm)	B(mm)	C(mm)
리드10 · 15kg	1392 mm	1076 mm	1079 mm
리드10 · 25kg	1182 mm	1020 mm	1025 mm
리드10 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
리드05 · 30kg	1111 mm	956 mm	750 mm
리드05 · 50kg	565 mm	560 mm	530 mm
Lead05 · -	- mm	- mm	- mm

A/B/C 거리 방향은 원 설치도와 대응하며 0°/45°/90°도 속도도 아닙니다. 대시 행을 포함한 모든 원문 행을 유지합니다.

응용 참고

응용 참조: 원문은 일반 또는 클린룸 장비용 강재 작업대를 설명하며 CNC, 공작 기계, 이송 장비를 포함합니다.

모터 설치 참조: BD:직결 설치; BL:외측,좌; BR:외측,우; BM:외측,하.

운전 조건: 스트로크가600mm를 넘으면 공진이 날 수 있습니다. 최대 운전 속도는 원문 표 확인이 필요합니다. 이 주 표에는 motorRPM 조건이 인쇄되어 있지 않습니다.

허용 오버행 참조: 세 방향 표는 허용 오버행 거리(mm)이며 속도 정격이 아닙니다. Lead50/25 참조 행은 주 표에 해당 리드를 인쇄하지 않는 모델의 주 리드 목록과 구별됩니다.