MC22

Gekapseltes Kugelgewinde-Linearmodul für Reinraumanwendungen.

MC-Serie



Produktseite öffnen

KENNWERTE NACH KUGELGEWINDE-STEIGUNG

Tabellenbedingung: 1000 W Ausgang | 3,000 rpm

Kugelgewindetrieb-Steigung (mm)	Maximalgeschwindigkeit (mm/s)	Horizontale Last (kg)	Vertikale Last (kg)	Nennschubkraft (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

Über 900 mm Hub die Geschwindigkeit reduzieren. Die Leistungstabelle gilt für die Option 1,000 W; sie gibt keine Kennwerte für die Option 750 W.

TECHNISCHE DETAILS

Wiederholgenauigkeitsklasse
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Verfahrweg
100-2000 mm

Durchmesser der Kugelgewindespindel
32 mm

Gehäusebreite
220 mm

Anzahl Führungen
2

Linearführung
23 x 22 mm

Bestelloptionen der Leistung
750 W / 1000 W

Zulässiges Überhangmoment MP
2052 Nm

Zulässiges Überhangmoment MR
1810 Nm

Zulässiges Überhangmoment MY
2052 Nm

Hubintervall
50 mm