ECA-CTB9 - ECA-CTB9 ເຄື່ອງສົ່ງນ້ຳຫນັກ

ຢືນຢັນຕົວແປທີ່ແທ້ ແລະເງື່ອນໄຂການນຳໃຊ້ກັບ HTROBOT.



ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ສົມັດຖະນະ A/D	24 ບິດ, ວິທີ Delta Sigma
ຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມ	ສາມາດເພີ່ມຟັງກຊັນ TEDS
ເອົາພຸດສັນຍານອະນາລັອກ	4-20mA; 0-5V; 0-10V; ຄວາມລະອຽດ 1/3000 (ທາງເລືອກ)
ຄຸນລັກສະນະ	ຕິດຕາມຈຸດສູນ, ຕິດຕາມຄຣີບ, ແລະປະລິມານອະນາລ່ອກປັບໄດ້
ອິນເຕີເຟດການສື່ສານ	ຮອງຮັບ Rs232 ແລະ Rs485 ພ້ອມກັນ; ໂປຣໂຕຄອນ Modbus RTU ແລະໂປຣໂຕຄອນອິດສະຫຼະ
ຄວາມແມ່ນການສະແດງ	1/100000.
ເອົາພຸດແຮງດັນກະຕຸ້ນ	5V/DC, 100mA (ເຊັນເຊີສູງສຸດ 6 ຕົວ ທີ່ 350 Ω)
ການເລື່ອນຄ່າເກນ	±5PPM/°C
ຄວາມອ່ອນໄຫວຂາເຂົ້າ	0.4-6mv/v
ຄວາມຖີ່ສຸ່ມຕົວຢ່າງສູງສຸດ	Up to 4800Hz
ບໍ່ມີມິຕິ	0.01% F.S.
ຮຸ່ນທາງເລືອກ	- ການຕັ້ງຄ່າມາດຕະຖານ - A1 - C1 - C2 - TS
ອຸນຫະພູມສາຍພົວພັນ	ອຸນຫະພູມ: 35 °C~85% ຄວາມຊຸ່ມສາຍພັນ ການເກັບ: 35-85% ຄວາມຊຸ່ມສາຍພັນ
ໝາຍເຫດ ແລະ ລາຍລະອຽດ	- ຜົນອອກຣີເລສອງ. ຜົນປ້ອນ 4 ຈຸດ, ຜົນອອກທຣານຊິສເຕີ 5 ຈຸດ - ເພີ່ມຜົນອອກສັນຍານແອນາລັອກ - ເພີ່ມຜົນອອກ RS485 - ເພີ່ມຜົນອອກ RS232 - ເພີ່ມຟັງກຊັນ TES ບໍ່ຕ້ອງປັບທຽບ (ເຊັນເຊີຕ້ອງມີຟັງກຊັນນີ້)
ອັດຕາການສຸ່ມຕົວຢ່າງ ແລະ ຜົນອອກ	10. 40, 80, 120, 400, 600, 12001600, 4800 times/sec
ອຸນຫະພູມເກັບຮັກສາ	-25°C~+65°C
ແຮງດັນທົນໄດ້	ທີ່ 2000V AC50/60Hz ເປັນເວລາ 1 ນາທີ
ອຸນຫະພູມໃຊ້ງານ	-30°C~+60°C
ແຮງດັນໃຊ້ງານ	12-30V/DC
ການເລື່ອນຂອງຈຸດສູນ	<0.02μV/°C

ຕິດຕໍ່ **HTROBOT**

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**