HTROBOT

ໂຕະວຽກຮັບນ້ຳໜັກ HTML

ຄູ່ມືການເລືອກພາສາລາວ

ອົງປະກອບການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ ແລະອັດຕະໂນມັດຫຼາຍແກນ, ພ້ອມການສະໜັບສະໜູນຈາກ Tianjin.

ຕັ້ງຢູ່ Tianjin, HTROBOT ເຮັດວຽກກັບລູກຄ້າດ້ານການເຄື່ອນທີ່ເສັ້ນຊື່ອຸດສາຫະກຳ ແລະອັດຕະໂນມັດຫຼາຍແກນ. ຂອບເຂດສິນຄ້າລວມໂມດູນສາຍຊື່ ໄກດ໌ ບານສະກຣູ ແອັກຊົວເອເຕີ ແລະເວທີ XYZ.

ລຸ້ນ: TML180; TML220; TML320

ເຮົາເຊື່ອມການສະໜອງອົງປະກອບກັບການປ໋ກສາໃຊ້ງານສຳລັບການກຳນົດຕຳແໜ່ງ ການຖ່າຍ ແລະອຸປະກອນຫຼາຍແກນ.

HTML180 ໂຕະວຽກຮັບນ້ຳໜັກສູງ

TML180 · ໂຕະວຽກຮັບນ້ຳໜັກ HTML

ໃຊ້ແຖວຂະໜາດ ແລະການເຄື່ອນໄຫວສຳລັບລຸ້ນທີ່ແທ້. ຮັກສາເງື່ອນໄຂການໂຫຼດ ຄວາມໄວ ແລະການຈັດຕຳແໜ່ງໄວ້ນຳກັນເມື່ອປຽບທຽບຕົວເລືອກ.



ຮູບຊຸດ TML

ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ · ມໍເຕີ 750 W

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໂມເມັນຍຶ້ນທົ່ວອະນຸຍາດ MP	810 Nm
ໂມເມັນຍຶ້ນທົ່ວອະນຸຍາດ MR	520 Nm
ໂມເມັນຍຶ້ນທົ່ວອະນຸຍາດ MY	810 Nm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ	150 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ	50 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ	100 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ	80 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ	35 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ	60 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ	100 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ	80 kg
ຄວາມໄວສູງສຸດ	2000

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ຄວາມໄວສູງສຸດ	250
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1000
ຄວາມໄວສູງສຸດ	500
ກຳລັງມໍເຕີ	750 W
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	20 mm
ໄລຍະເຄື່ອນ	10-1200 mm
ຕົວຢ່າງການສັ່ງ (ອ້າງອີງ)	TML180-L10-S150-BD-P750W-B
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	+0.02/0.01 mm
ເອກະສານອ້າງອີງລີດຕາຕະລາງຫຼັກ	5/10/20/40 mm
ຄວາມແຕກຕ່າງກຳລັງແຫຼ່ງ	

ໜ່ວຍຖືກພົ້ນສະເພາະບ່ອນທີ່ແຫຼ່ງລະບຸ.

HTML220 ໂຕະວຽກຮັບນ້ຳໜັກສູງ

TML220 · ໂຕະວຽກຮັບນ້ຳໜັກ HTML

ໃຊ້ແຖວຂະໜາດ ແລະການເຄື່ອນໄຫວສຳລັບລຸ້ນທີ່ແທ້. ຮັກສາເງື່ອນໄຂການໂຫຼດ ຄວາມໄວ ແລະການຈັດຕຳແໜ່ງໄວ້ນຳກັນເມື່ອປຽບທຽບຕົວເລືອກ.



ຮູບຊຸດ TML

ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ · ມໍເຕີ 750 W

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໂມເມັນຍຶ້ນທົ່ວອະນຸຍາດ MP	810 Nm
ໂມເມັນຍຶ້ນທົ່ວອະນຸຍາດ MR	520 Nm
ໂມເມັນຍຶ້ນທົ່ວອະນຸຍາດ MY	810 Nm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ	250 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ	180 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ	80 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ	130 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ	120 kg

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ	60 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ	100 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ	150 kg
ຄວາມໄວສູງສຸດ	250
ຄວາມໄວສູງສຸດ	2500
ຄວາມໄວສູງສຸດ	500
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1250
ກຳລັງມໍເຕີ	750 W
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	25 mm
ໄລຍະເຄື່ອນ	10-1200 mm
ຕົວຢ່າງການສັ່ງ (ອ້າງອີງ)	TML220-L10-S150-BD-P750W-B
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.02/0.01 mm
ເອກະສານອ້າງອີງລົດຕາຕະລາງຫຼັກ	5/10/25/50 mm

ໜ່ວຍຖືກພິມສະເພາະບ່ອນທີ່ແຫຼ່ງລະບຸ.

HTML320 ໂຕະວຽກຮັບນ້ຳໜັກສູງ

TML320 · ໂຕະວຽກຮັບນ້ຳໜັກ HTML

ໃຊ້ແຖວຂະໜາດ ແລະການເຄື່ອນໄຫວສຳລັບລຸ້ນທີ່ແທ້. ຮັກສາເງື່ອນໄຂການໂຫຼດ ຄວາມໄວ ແລະການຈັດຕຳແໜ່ງໄວ້ນຳກັນເມື່ອປຽບທຽບຕົວເລືອກ.



ຮູບຊຸດ TML

ຂໍ້ກຳນົດທີ່ກວດ · ມໍເຕີ 1000 W

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໂມເມັນຍຶ້ນທີ່ອະນຸຍາດ MP	810 Nm
ໂມເມັນຍຶ້ນທີ່ອະນຸຍາດ MR	520 Nm
ໂມເມັນຍຶ້ນທີ່ອະນຸຍາດ MY	810 Nm
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ	250 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ	350 kg

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ	150 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ	200 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ	180 kg
ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ	100 kg
ຄວາມໄວສູງສຸດ	1600
ຄວາມໄວສູງສຸດ	250
ຄວາມໄວສູງສຸດ	500
ກຳລັງມໍເຕີ	1000 W
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກຂອງສະກຣູ	32 mm
ໄລຍະເຄື່ອນ	10-1200 mm
ຕົວຢ່າງການສັ່ງ (ອ້າງອີງ)	TML320-L10-S200-BD-P750W-B
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.02/0.01 mm
ເອກະສານອ້າງອີງລົດຕາຕະລາງຫຼັກ	5/10/32 mm
ຄວາມແຕກຕ່າງກຳລັງແຫຼ່ງ	

ໜ່ວຍຖືກໝົນສະເໜາະບ່ອນທີ່ແຫຼ່ງລະບຸ.

ຕິດຕໍ່

ເລີ່ມດ້ວຍຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການນຳໃຊ້. ໃຊ້ຮ່າງການສອບຖາມເພື່ອຮວບຮວມສິ່ງທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາ ຫຼືຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໂດຍກົງດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການ.

emmy@htrobot.com
www.htrobot.com
Tianjin, ຈີນ