MF22

وحدة خطية شبه مغلقة تُدار بالبرغي HTMF22

سلسلة MF



افتح صفحة المنتج

الأداء حسب خطوة البرغي الكروي

شرط الجدول: 3,000 rpm

خطوة البرغي الكروي (mm)	السرعة القصوى (mm/s)	الحمل الأفقي (kg)	الحمل الرأسي (kg)	قوة الدفع المقننة (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

خفّض السرعة عندما يتجاوز السير 900 mm.

التفاصيل التقنية

قدرة المحرك
1000 W

درجة قابلية التكرار
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

أدنى شوط
100 mm

أقصى شوط
2000 mm

فاصل الشوط
50 mm

جدول خاص بالطراز

MF22 | الشوط والطول الكلي والكتلة

شرط: موضع المحرك B (أسفل)

الشوط S (mm)	الطول الكلي L (mm)	كتلة الكتالوج (kg)
100	550	25.5
150	600	26.5
200	650	27.5
250	700	28.5
300	750	29.5
350	800	30.5
400	850	31.5
450	900	32.5
500	950	33.5
550	1000	34.5
600	1050	35.5
650	1100	36.5
700	1150	37.5
750	1200	38.5
800	1250	39.5
850	1300	40.5
900	1350	41.5
950	1400	42.5
1000	1450	43.5
1050	1500	44.5
1200	1650	47.5
1400	1850	51.5
1600	2050	55.5
1800	2250	59.5
2000	2450	63.5

الطول الكلي .L = S + 450 mm