ໂມດູນສາຍຊື່ຮອມ KTH8

MTH8 · ໂມດູນສາຍຊື່ຮອມ

ອ່ານການຈັດຕຳແໜ່ງ ການໂຫຼດ ແລະຄວາມໄວພາຍໃຕ້ລົດ ແລະເງື່ອນໄຂຕົດຕັ້ງດຽວກັນ. ສຳລັບການເຄື່ອນແນວຕັ້ງ, ລວມຄວາມຕ້ອງການຍົດ ແລະ ເບຣກໃນຂໍ້ສະເໜີແທນ.



MTH8 ຮູບຜະລິດຕະພັນ

ຄ່າການເລືອກ

ລົດຂາມສະກຣູ (mm)	ຄວາມໄວສູງສຸດ (mm/s)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວນອນ (kg)	ນ້ຳໜັກບັນທຸກແນວຕັ້ງ (kg)	ແຮງຍູ້ກົນດ (N)
5	250	50	15	683
10	500	30	8	341
20	1000	18	3	174
32	1600	9	-	85

ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ · ມໍເຕີ 200 W

ພາລາມິເຕີ	ຄ່າ
ໄລຍະຊັກສູງສຸດ	1050 mm
ກຳລັງມໍເຕີ	200 W
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສະກູຂາມ	16 mm
ກຳລັງອອກ (ເງື່ອນໄຂຕາຕະລາງ)	200 W
ຕົວຢ່າງການສັ່ງ (ອ້າງອີງ)	MTH8-L05-500-BC-F0-20-B-C4
ການຍົກອອກ MP	320 N.m
ການຍົກອອກ MR	630 N.m
ການຍົກອອກ MY	320 N.m
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.01 mm · ຊັ້ນ C
ຄວາມສາມາດເຮັດຊ້ຳ	±0.008 mm · ຊັ້ນ P
ຂັ້ນຊະໂກ	50 mm
ຂອບເຂດໄລຍະຊັກ	50-1050 mm

ເອກະສານອ້າງອີງວິສະວະກໍາ

ຊະໂກເກີນ750mm ຕ້ອງຫຼຸດຄວາມໄວ;

ເສັ້ນຂີດແຫຼ່ງບໍ່ແມ່ນສູນ ຫຼືຄ່າກໍານົດຕັ້ງທີ່ບັນທຶກ.

ແຜນຕົດຕັ້ງຢູ່ໃນປຶ້ມຂະໜາດແຍກ.

emmy@htrobot.com www.htrobot.com

ໝາຍເຫດການນໍາໃຊ້

ເອກະສານອ້າງອີງການຕົດຕັ້ງມໍເຕີ: BC:ນອກ; BL:ຊ້າຍ; BR:ຂວາ; BM:ລຸ່ມ. ອ້າງອີງການສັ່ງຈາກແຫຼ່ງເທົ່ານັ້ນ.

ເອກະສານອ້າງອີງການສັ່ງເຊັນເຊີ: C4:ສະວິດໂຟໂຕອີເລັກ 672/674; E5:ບໍ່ສະໜອງ. ບໍ່ສະຫຼຸບການຈັບຄູ່ນອກ/ໃນ ຫຼືທິດຕິດຕັ້ງມໍເຕີ.

ເອກະສານອ້າງອີງລະຫັດຄວາມແມ່ນຍໍາເດີມ: ຕາຕະລາງຫຼັກ C±0.01/P±0.008; ລະຫັດສັ່ງ L±0.01/P±0.008. ຕົວອັກສອນລະຫັດເດີມຖືກເກັບ ບໍ່ຖືກລວມ.