ECA-LCF2-LZ - Серия датчиков давления

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Кабель	Четырёхжильный экранированный кабель
Общая точность	±0.05%F.S,C2
ØA	72 mm Номинальная нагрузка 0.1-1
ØB	18 mm Номинальная нагрузка 0.1-1
ØD	58.5 mm Номинальная нагрузка 0.1-1
E	5.5 mm Номинальная нагрузка 0.1-1
F	10 mm Номинальная нагрузка 0.1-1
H	24 mm Номинальная нагрузка 0.1-1
H1	24 mm Номинальная нагрузка 0.1-1
M	M12 mm Номинальная нагрузка 0.1-1
ØA	105 mm Номинальная нагрузка 2-5
ØB	29 mm Номинальная нагрузка 2-5
ØD	88.9 mm Номинальная нагрузка 2-5
E	6.5 mm Номинальная нагрузка 2-5
F	11 mm Номинальная нагрузка 2-5
H	37 mm Номинальная нагрузка 2-5
H1	34 mm Номинальная нагрузка 2-5
M	M16*1.5 mm Номинальная нагрузка 2-5
ØA	125 mm Номинальная нагрузка 7-25
ØB	39 mm Номинальная нагрузка 7-25
ØD	105 mm Номинальная нагрузка 7-25

ECA-LCF2-LZ - Серия датчиков давления

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
E	8..7 mm Номинальная нагрузка 7-25
F	14 mm Номинальная нагрузка 7-25
H	52 mm Номинальная нагрузка 7-25
H1	48 mm Номинальная нагрузка 7-25
M	M30*2 mm Номинальная нагрузка 7-25
ØA	145 mm Номинальная нагрузка 30-50
ØB	50 mm Номинальная нагрузка 30-50
ØD	116.8 mm Номинальная нагрузка 30-50
E	11 mm Номинальная нагрузка 30-50
F	16.5 mm Номинальная нагрузка 30-50
H	58 mm Номинальная нагрузка 30-50
H1	54 mm Номинальная нагрузка 30-50
M	M40*1.5 mm Номинальная нагрузка 30-50
ØA	205 mm Номинальная нагрузка 60-100
ØB	85 mm Номинальная нагрузка 60-100
ØD	162 mm Номинальная нагрузка 60-100
E	13 mm Номинальная нагрузка 60-100
F	20 mm Номинальная нагрузка 60-100

ECA-LCF2-LZ - Серия датчиков давления

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT.



ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
H	83 mm Номинальная нагрузка 60-100
H1	78 mm Номинальная нагрузка 60-100
M	M60*2 mm Номинальная нагрузка 60-100
Входной импеданс	700 ±10Ω
Импеданс изоляции	≥5000MΩ(DC100V)
Материал	Легированная сталь
Выходной импеданс	700 ±5Ω
Номинальная нагрузка	0.1, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100(T)
Безопасная перегрузка	150%F.S
Степень герметичности	IP66
Чувствительность	2.0 ±0.008 mV/V
Диапазон температурной компенсации	-10-40°C
Предельная перегрузка	200%F.S
Выход нулевой точки	±1%F.S
Диапазон температур	-20-60°C
Напряжение	9-12V(DC)

КОНТАКТ HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**