MC22

Modulo lineare a vite a sfere sigillato per applicazioni in camera bianca.

Serie MC



Aprire la pagina prodotto

PRESTAZIONI IN BASE AL PASSO DELLA VITE A SFERE

Condizione di tabella: 1000 W uscita | 3,000 rpm

Passo della vite a ricircolo di sfere (mm)	Velocità massima (mm/s)	Carico orizzontale (kg)	Carico verticale (kg)	Spinta nominale (N)
5	250	195	95	3196
10	500	180	80	1598
20	1000	130	40	799
32	1600	98	25	499

Oltre 900 mm di corsa, ridurre la velocità. La tabella di prestazione si applica all'opzione 1,000 W; non fornisce valori per l'opzione 750 W.

DETTAGLI TECNICI

Grado di ripetibilità
C: ±0.01 mm
P: ±0.008 mm

Distanza di spostamento
100-2000 mm

Diametro della vite a ricircolo di sfere
32 mm

Larghezza del corpo
220 mm

Numero di guide
2

Guida lineare
23 x 22 mm

Opzioni di potenza d'ordine
750 W / 1000 W

Momento a sbalzo ammissibile MP
2052 Nm

Momento a sbalzo ammissibile MR
1810 Nm

Momento a sbalzo ammissibile MY
2052 Nm

Intervallo di corsa
50 mm